

ME10 可穿戴移动计算机

专为未来的行业领导者打造。提升运营效率：快速连接、精准任务和无与伦比的免提效率 (Hands Free Solution)。

随着数字时代的发展，企业在从仓储到零售前线的实时运营中持续追求更高效率。将 ME10 可穿戴移动计算机与 MS300R Bluetooth 扫描环配合使用后，可将这些流程转变为精简的免提体验 (Hands Free Solution)。ME10 融入了创新功能，为生产力和任务精确度设定新标杆。其采用高性能 Qualcomm 处理器，并配备充足存储以保障极快的应用运行速度。设备拥有坚固的结构，适用于苛刻环境，同时其 Wi-Fi 6 功能确保持续且高速的连接。出色的 Bluetooth 性能与扫描环配合，可实现高速数据传输、远距覆盖与卓越表现。此外，用户可利用内置摄像头采集关键图像，以增强任务核验。可编程按键提供个性化操作，舒适的腕部固定件 OneTouch Mount 使 ME10 不仅是工具，更是专业人士的延伸。将您的运营演进托付给 ME10 - 开创免提移动计算的新篇章 (Hands Free Solution)



高分辨率显示与坚固防护 & 先进传感

ME10 拥有为工业需求打造的超清显示屏，能够很好地兼容标准和定制应用。无论是在潮湿的仓库还是冷藏库，其触控灵敏度都能确保无与伦比的响应 - 即使在湿手或戴手套的情况下。屏幕由 Corning Gorilla Glass III 保护，可防止常见划痕与冲击，降低维护顾虑。智能背光在昏暗环境或强光下也能保证可见性。此外，集成的加速度传感器 (Acceleration Sensor) 实现动态显示，根据手部姿态自动旋转屏幕，或在执行任务时锁定屏幕以保持一致性。对于 ME10 而言，屏幕是值得信赖的伙伴，而非简单的工具。



通过 MS300R 戒指重新定义免提操作 (Hands Free Solution) 扫描器

借助与 MS300R Bluetooth 扫描环无缝配合的 ME10，提升您的业务工作流程。这一动态组合开创了最佳免提操作的新时代，确保快速而精准的扫描。这种能力在拣货、备货、库存管理、收货等任务中至关重要，使这些工作变得顺畅、迅速且精确。凭借符合人体工学的设计，MS300R 不仅提升了工作人员的效率，更显著提高了准确性，为卓越运营树立了新标杆。在仓储、零售和物流等行业，这一组合堪称无与伦比的变革者，将生产力推向新的高度。



与 MS300R 实现无缝的 NFC OneTouch 配对

迈入一个连接瞬时且简便的未来。通过 NFC OneTouch Easy Pair 功能，将 MS300R Ring Scanner 与 ME10 配对即可完成一次快速的一步操作。无需再为在 Bluetooth 设置中反复切换而烦恼或无需在冗长的设备列表中反复滚动查找。工作人员只需用 MS300R 轻触 ME10 可穿戴计算机即可开始工作。这种闪电般的配对不仅消除了潜在的 Bluetooth 配对问题，还节省了宝贵的运营时间，确保员工专注于真正重要的任务。善用这种高效，您将见证运营流程的变革性提升。



高端 Qualcomm 处理器，配合 Samsung 的卓越的内存性能

借助 ME10 强大的 Qualcomm 处理器，为您的业务赋能。结合 Samsung 先进的 RAM 与闪存，提供无与伦比的速度与效率。轻松应对高负载应用，获得快速响应与流畅的用户体验。这一最佳组合确保海量数据任务平稳运行，从而提升生产力。ME10 为未来的行业领导者量身打造前沿性能。



Android 13，具备先进的安全性与多功能性：GMS 及增强的引导验证

ME10 配备最新的 Android 13，支持 Google 移动服务 (GMS) 并符合 Google 严格的标准。Google 的应用套件针对企业进行了优化，并结合已验证引导 (Verified Boot)，不仅确保强大的应用生态，还能对抗恶意软件和未经授权的固件，提供无与伦比的安全性。ME10 提供针对企业的操作系统；稳定、可扩展且安全。

ME10：先进的可穿戴创新 - 您在现代行业的战略优势

探索 ME10 可穿戴电脑的变革性力量。深入了解其前沿功能和优势，请访问：www.meferi.com/me10



MS300R 模块的高级扫描：精确 跨距离

ME10 与 MS300R Bluetooth 扫描环配合，开启了条码与图像采集的新天地。这一卓越组合让用户可从七种先进扫描模块中进行选择。结合 Intelligent Capture 技术，这些模块即使面对破损或脏污的条码也能实现闪电般的识别与处理。PRZM 技术，尤其在 Zebra SE4107、SE4750MR、SE4750SR 以及出色的 SE55 等配置中，确保顶级的扫描性能。SE55 以其远距离扫描脱颖而出，可在最远达 15 米处捕获条码。无论是印刷或电子的 1D 和 2D 条码，还是距离和状况带来的挑战，都可信赖 ME10 与 MS300R 组合带来无与伦比的扫描实力。



MS300R 的增强耐用性与人体工学：完善扫描

MS300R 戒指扫描器具备坚固的结构，旨在经受住各种考验。扫描模块玻璃由保护罩覆盖，能够抵抗磨损和外部影响，确保持续的高质量扫描。但耐用性只是其优点之一。其人体工学设计非常灵活，可适应个人偏好和不同工作环境。无论左右手操作，扫描按钮均可调整以实现最佳舒适度。为获得更个性化的使用体验，按钮可完全拆卸，使 MS300R 能与内置扫描按钮的专业手套无缝配合。对人体工学细节的关注有助于提高工作效率、减轻疲劳并最大化生产力。MS300R 的每一处细节均为耐用性、舒适性和卓越性能而精心设计。



Wi-Fi 6 卓越性能：卓越速度、无缝漫游，以及无与伦比的稳定性

通过 ME10 先进的 Wi-Fi-6 功能迈入未来。这不仅仅是普通的连接；它更快、更稳定，专为现代企业的需求而设计。享受更高的数据速率、最大化的带宽和显著降低的延迟，确保实时通信和数据传输前所未有的流畅。除速度之外，真正令人惊叹的是连接的稳定性。当工作人员穿行于广阔的仓库或在多层楼宇间移动时，ME10 的无缝漫游可确保设备始终保持连接，消除连接中断或数据传输延迟带来的困扰。在分秒必争的环境中，您可以信赖 ME10 始终保持稳定连接与高效运行。



企业移动性与 MDM / EMM

MEFERI 设备支持领先的 MDM 和 EMM 解决方案，帮助企业在零售、物流、仓储、制造、现场服务和公共部门中安全部署、配置和管理企业级 Android 设备队伍。Google 认证设备可实现快速开箱即用设置，包括零接触注册和零停机注册，允许设备通过扫描单一二维码或条形码在数分钟内接收 Wi-Fi 设置、安全策略、操作系统参数和所需的企业应用。IT 团队可以对设备进行分组管理、从 Google Play 或私有商店推送应用、强制执行安全规则、监控状态，并集中执行空中升级 (OTA) 的固件或操作系统更新。远程诊断、安全远程访问、地理定位、电池生命周期洞察和使用分析有助于减少停机时间、简化支持、提升控制能力并最大化整个设备队伍的生产力。

了解有关 MDM / EMM 解决方案的更多信息



ME10 和 MS300R：通过 [热插拔] (Hot Swap) 实现稳定供电扩展选项

借助 ME10 的 3400mAh 电池驱动持续运行，最长可达 12 小时。[热插拔] (Hot Swap) 功能确保工作不中断——并通过 10 分钟的备份支持实现无缝更换电池，避免数据丢失和操作系统重启。设备的人体工学设计使更换电量耗尽的电池变得轻松，无需将 ME10 从腕带支架上取下，用户可通过便捷按钮快速打开电池舱。MS300R 指环式扫描器在标准配置下提供 18 小时续航，使用 1250mAh 的扩展选项时可达 72 小时。ME10 可使用 4 插槽或 8 插槽的充电座进行充电；MS300R 支持 4 插槽、10 插槽和 20 插槽的充电底座。在苛刻的工作环境中，绝不妥协电力保障。



用于充电座 (Cradle) 的坚固 Pogo 4-Pin：耐用且高效

专为 ME10 设计的 Pogo 4-pin 连接器具备双重功能：实现无缝充电并与电脑进行快速数据交换。其独特的结构与制造工艺可抵抗磨损，确保长时间使用中的性能稳定。一旦置于对接座中，充电即刻开始，无任何延迟，确保设备随时待命。除了耐用性外，该 Pogo pin 连接器还能降低总体拥有成本——其持久性减少了维护开销，其可靠性则缩短了设备停机时间。



通过可编程功能键实现优化控制

ME10 不仅具有响应灵敏的触摸屏，还具有独特的实体按键布局，旨在提升用户的效率。配备六个可编程功能键，用户可以根据任务定制设备，从而优化工作流程。在对时间敏感的环境中，快速访问特定功能或应用操作可带来显著优势。这些功能键与软件无关，允许用户分配任意所需操作，确保适应各种运营需求。作为补充，设有三个主要按键：菜单键、返回键和主页键，以确保简化的导航。此外，专用电源键便于设备管理。它们将多功能性与简洁性结合，使 ME10 真正能够根据用户的具体需求进行定制。



增强型 USB 2.0 OTG：无缝且多功能的数据交换

通过 ME10 的 USB 2.0 OTG (On-The-Go) 功能提升您的连接能力。除了快速数据传输外，OTG 能力使设备在主机和从机角色之间灵活切换。这意味着当连接到另一主机系统时，您的 ME10 可以读取外部存储介质的数据，甚至以 USB 大容量存储设备的形式呈现自身。使用 OTG 数据线，可连接打印机、其他移动计算设备、鼠标、键盘等，几乎不受限制。此类多功能性使您能够应对独特的业务挑战，为决策增加灵活性并最大化 ME10 功能的潜力。在运营中凭借动态且高速的 USB OTG 始终保持领先。

ME10：先进的可穿戴创新 - 您在现代行业的战略优势

探索 ME10 可穿戴电脑的变革性力量。深入了解其前沿功能和优势，请访问：www.meferi.com/me10



无与伦比的耐用性：为实现终极 韧性

为坚固性而打造，ME10 不仅仅是一台设备 - 它是一座要塞。能够经受多次 5 ft / 1.5 m 掉落，该机即便多次从混凝土地面摔落仍保持完好无损。其韧性进一步通过 1,000 次 1.6 ft / 0.5 m 翻滚冲击得到验证，确保可应对真实环境挑战。除了物理耐用性外，ME10 还可承受剧烈振动，记录最低 10,000 rpm。此外，它还能克服极端温度变化，在热冲击测试中经受 -35°C 至 75°C 长达 32 小时的考验。它还可防静电放电，可承受空气放电 ± 15 kV 和直接放电 ± 8 kV。凭借 IP65 防护等级，它可全面防水、防尘、防碎屑。选择 ME10，您不仅是在选择一台设备 - 更是在投资无与伦比的耐用性与性能。



多功能相机：为业务任务精确定位

ME10 的相机不仅用于成像 - 它还是一项关键的业务工具。该相机独特地位于设备顶部，用户可无缝记录库存、随时拍摄证据或核验任务，并实时查看拍摄内容。这一符合人体工学的优势提升了快节奏业务环境中的效率。支持 PDAF 以实现快速对焦并具备 1080p 能力，相机确保高清晰度。记录产品损坏、验证货物内容或拍摄现场任务完成情况。手电和闪光模式可适应不同光线，确保每次拍摄清晰。借助 ME10，通过照片文档化提升业务流程，将便利性与专业性结合。



无缝 Bluetooth 连接：为专业人士打造的新一代交互

借助 ME10 充分发挥 Bluetooth 5.2 的强大性能。它具备增强属性协议 (EATT)，支持并发事务，降低延迟并提升用户体验。LE Power Control 功能进一步优化信号质量，同时节省能耗。而它最出色的表现，是与 MS300R 扫描环配合之时。这一组合可实现超快的数据传输，消除任何延迟。因此，拣货等任务的速度最高可提升 35%，彰显了 ME10 在专业场景中对运营效率的执着追求。



通过必备配件提升工作流程

最大化 ME10 与 MS300R ring scanner 的潜力，使用专业配件。对于 ME10，除标准配置如 3400mAh 电池和 "OneTouch Mount" 外，还可考虑多槽电池充电站。它们确保全天候供电，支持持续班次并提供 [热插拔] (Hot Swap) 功能，从而避免停机或操作系统中断。

对于 MS300R，在标准 1000mAh 电池与 延长版 1250mAh 电池之间的选择，可根据需求延长工作时间。将其与专用扫描手套配合使用，可提高人体工学效率。在大型市场或工业仓库等高需求场景中，这些配件能放大生产力并确保工作流程不中断。



遵守环境合规要求

我们不仅注重性能。ME10 的设计遵循严格的环境标准，确保在高效的同时兼具环保性，体现了我们对可持续发展的承诺。



无与伦比的支持：始终为您服务

我们的支持团队致力于确保您的 ME10 设备稳定运行。从安装引导到故障排查，我们随时可为您提供帮助，确保您始终能够充分发挥设备效能。

ME10：先进的可穿戴创新 - 您在现代行业的战略优势

探索 ME10 可穿戴电脑的变革性力量。深入了解其前沿功能和优势，请访问：www.meferi.com/me10

物理特性	
尺寸	130.8 x 86.2 x 15.3mm 5.15 x 3.39 x 0.6 in
重量	含电池时: 288.5 g / 10.178 oz 不含电池时: 166.5 g / 5.87 oz
显示屏	4 in IPS, 800 x 480
显示保护	Corning Gorilla Glass III, 1.1mm 厚。坚固耐用的玻璃，提供卓越的抗划伤性能和抗冲击保护
触控面板	多模式电容触控，支持湿手操作和带手套操作，屏幕采用凹入设计以防止屏幕脱落和破裂。
显示亮度, NIT	450 NIT
背光	Luxibright 技术 消耗极少功率，提供最佳的色彩还原和可视角度，对纵横比没有限制，具有更好的对比度、更佳的光线下可见性和真实的黑色表现。
与 MS300R 的 NFC 配对	NFC OneTouch Easy Pair. 该技术可让 MS300R 指环式扫描器以一触方式与 MEFERI ME10 可穿戴计算机实现极速连接，免除了扫描条码或调整 Bluetooth 设置以识别和选择设备的需要。也支持 Bluetooth 配对模式。
扫描模块玻璃保护	MS300R 指环式扫描器：扫描模块玻璃的强力保护。扫描模块的玻璃周围有特殊的保护框（作为机壳的一体化部分）。它为扫描模块的玻璃在剧烈冲击、跌落和粗放使用时提供最大程度的保护。该保护框能够承受来自坚硬物体的强力撞击。
电源	ME10 可穿戴移动计算机: 3400 mAh 高容量电池 ~3.5 小时充至 100%（不充电情况下最长可工作 12 小时） MS300R 扫描环: 标准电池 1000mAh: ~1.5 小时充至 100%（不充电情况下最长可工作 18 小时） 扩展电池 1250mAh: ~2 小时充至 100%（不充电情况下最长可工作 72 小时） ME10 设备配备强大的3400 mAh大容量电池，并支持热插拔 (Hot Swap) 模式以实现持续使用。该设备在不充电的情况下最长可提供12小时的运行时间，有助于跨班次提高工作效率。 扫描模块和电池选项: MS300R 扫描环：标配 1000mAh 电池，续航最长可达 18 小时* - 相当于两个以上完整工作班次，无需充电。 扫描指环 MS300R（扩展选项）： 配备增强型 1250mAh 电池，可提供超过 24 小时* 的续航，足以支持三个以上完整工作班次而无需充电。 扫描模块 N1：拥有出色的电池续航，无需充电即可使用 72 小时，相当于九个完整工作班次。 请注意，MS300R 扫描环的实际续航时间可能因扫描模块和使用方式而异。我们在每 3 秒扫描 1 次的条件下进行的测试得出以下结果： Zebra 4750SR: HID 20.5 小时, SPP 11 小时, BLE 19.5 小时; Zebra 4750MR: HID 10 小时, SPP 13.5 小时, BLE 11.5 小时; Zebra 4107: HID 23 小时, SPP 19.5 小时, BLE 25 小时; Zebra SE55: HID 10 小时, SPP 9.5 小时, BLE 10.5 小时; Newland N1: HID 69 小时, SPP 68 小时, BLE 72 小时; Newland 3596: HID 28 小时, SPP 19.5 小时, BLE 20.5 小时 *这些估算基于特定电池与 PCB 技术的相互作用。 **这种持久的性能是通过仅扫描某些固定的 条形码，从而实现低功耗。

热插拔电池 (Hot Swap) ME10	该设备具有“热插拔 (Hot Swap)”电池模式，可在电池完全放电前实现无缝更换。切换到备用电池（50 mAh）由更换电池时的 IC 芯片实现，可保证至少 5 到 10 分钟的电池续航。在此期间，设备进入专用待机模式，提供充足时间更换电池，无需完全重启操作系统。 所有 Android 系统设置，包括无线网络连接，均被保留；打开的应用保持运行状态，数据完整性得到维护。插入充电电池后，可立即从中断处恢复工作，正好回到暂停的位置。
扩展内存	MicroSD x1, 最大支持 512GB
SIM	仅支持 Wi-Fi 的设备
网络 连接	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), Pogo Pin, USB-C 2.0, 高速（主机和客户端）
通知	铃声; 三色 LED x1 (状态指示灯); 震动提醒
键盘	企业级实体按键
按键	6 个实体功能（可编程）按键; 3 个实体主按键: 菜单键、返回键、主页键; 1 个电源键。
语音与音频	硅麦克风, 2 x 1W 扬声器, 支持 3.5 mm 耳机
接口端口	USB-C 2.0 (Type-C) 支持 OTG (On-The-Go) 主机/从机, + Pogo 4 pin 用于充电站 (Cradle)

性能特性	
处理器	Qualcomm QCS4490, Octa-core 2.4 GHz
操作系统	Android 13 (GMS) 可升级至 Android 18
内存	4GB LPDDR4 + 64GB UFS (8GB + 128GB 可选)
安全特性	支持已验证引导
用户环境	
工作温度	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
存储温度	-30°C to 70°C -22°F to 158°F
湿度	5% 至 95%，无冷凝
密封	IP65 级防护，防水、防尘、防污
跌落测试报告	在工作温度范围内多次从 5 ft / 1.5 m 跌落至混凝土地面（经认证的测试报告）
翻滚测试报告	1000次碰撞, 1.6 ft / 0.5 m 翻滚
振动	最低10000 rpm
热冲击	-35°C to 75°C, 32H -31°F to 167°F, 32H
静电放电 (ESD)	±15 kV 空气放电; ±8 kV 直接放电

ME10：先进的可穿戴创新 - 您在现代行业的战略优势
探索 ME10 可穿戴电脑的变革性力量。深入了解其前沿功能和优势，请访问：www.meferi.com/me10

传感器	
磁力计 (Magnetometer), 电子指南针 (eCompass)	检测方向和朝向。
重力传感器 (G-sensor)	根据设备方向实现自动屏幕旋转。
三轴加速度计 (3-axis accelerometer)	测量运动和倾斜, 以提高应用中的精度。

数据采集	
扫描	MEFERI MS300R 指环式扫描器用于扫描条码。它通过 Bluetooth 连接到 ME10 可穿戴移动计算机。通过可选的多种扫描模块, 能够满足不同的扫描需求, 包括短距离扫描和最长达 15 米的远距离扫描。有关详细信息, 请参阅 MS300R 指环式扫描器规格表。
相机	13MP 后置相机支持 PDAF 和 1080p 视频拍摄。支持手电筒模式和闪光模式。
NFC	ISO 14443 Type A 和 B; FeliCa 和 ISO 15693 卡; 通过主机的卡模拟; 读取器模式、卡模拟和 P2P 模式。
NFC 功能	NFC OneTouch Easy Pair. 该技术允许您通过一次轻触以极快速度将 MS300R 指环式扫描器连接到 MEFERI ME10 可穿戴移动计算机。

无线广域网 (WWAN), 蜂窝网络 - 数据与语音通信	
GPS	ME10 可穿戴移动计算机专为具备稳定 Wi-Fi 覆盖的仓库环境量身打造。在此类环境中, 通常无需 GPS 或 GSM、2G、3G、4G、5G 等蜂窝连接。因此, 这些功能未包含在 ME10 的标准配置中, 以针对其预期用途优化性能和成本效益。
蜂窝标准	
射频 频段	

无线局域网 (WLAN)、Wi-Fi 6/6E 功能	
WiFi-6 附加优势	无缝漫游的重新定义 - 借助全新 Wi-Fi 6 标准带来不间断通信的卓越优势。ME10 可穿戴计算机支持 Wi-Fi 6/6E 无缝漫游, 可在接入点之间自动切换 Wi-Fi 信号, 不会中断通信或丢失数据。更快、更稳定、更优化。
射频频段	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option)/d/e/h/i/k/r/v/ w/ax, Support WIFI 6/6E, MIMO 2*2, Support 802.11r fast roaming
数据速率	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - up to 286.8Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax - up to 2402Mbps 6 GHz: 802.11ax - up to 2402 Mbps
工作频道	Channel 1-13 (2401-2483 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850 MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125 MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160 MHz; 实际工作信道/频率和带宽取决于监管规定和认证机构。
安全与加密	WEP (40 或 104 位); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES)); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)	
Bluetooth	BT 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

标准配件	
电源适配器 (插头: EU、CN、US、GB) ; 电池 3400mAh; USB Type-C 数据线。	

可选配件	
4 槽电池充电器; 8 槽电池充电器; 12 槽电池充电器; 屏幕保护 (玻璃) ; 腕部安装件 (Velcro) ; 腕部安装件套件 "OneTouch Mount"; ME10 可穿戴保护套, 带 DirectTouch 窗口。	

通用认证	
GMS	Google 移动服务 (Certified) - 可提供企业 API 和实际更新。



环境合规	
RoHS 指令 2011/65/EU 及其修正案 2015/863 确保电气和电子产品不含有害物质。符合 EN IEC 63000:2018 标准可保证产品安全使用并最大限度减少对环境的影响。	

其他监管要求	
US:	
电气安全	UL 60950-1
射频设备	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
数字设备	ICES-003 Issue 6, Class B
欧洲:	
电气安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
环境	EN 55032 (Class B)
IT 抗扰度	EN 55024
谐波电流发射	EN 61000-3-2
电压波动与闪烁	EN 61000-3-3

ME10: 先进的可穿戴创新 - 您在现代行业的战略优势

探索 ME10 可穿戴电脑的变革性力量。深入了解其前沿功能和优势, 请访问: www.meferi.com/me10

健康与安全	EN 62368-1, EN 62209-1, EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 50663
电磁兼容性	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
频谱有效利用	EN 300 328, EN 301 893, EN 300 330, EN 303 413, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301908-2, EN 301 908-13, EN 300 440

MEFERI 软件套件



OmniSoftware Suite 是一套功能强大的实用程序和系统工具，旨在为终端用户和集成合作伙伴扩展 MEFERI 设备的功能。它包括用于设备配置、操作系统定制、应用管理和企业环境中工作流程优化的高级解决方案。

该套件提供诸如快速设备配置与配置传输、企业浏览器与自助终端解决方案、OEMConfig 支持、应用控制与生命周期管理、安全补丁及系统更新管理、远程桌面 (RDP) 客户端、扫描器配置工具、操作系统诊断与修改工具等。

这些工具可实现更快的部署、简化的设备管理、更深入的设备诊断，以及针对不同行业用例的灵活解决方案开发。

[了解更多关于 OmniSoftware Suite 工具的信息](#)



OmniIndustry App Suite 是一套面向行业的综合应用组合，旨在在实际业务场景中最大化 MEFERI 设备的价值。该套件包括面向业务流程自动化、库存与价格管理、库存控制、零售环境中的自助扫码、数据采集、身份识别、支付处理、设备管理、安全数据传输等领域的解决方案。

与全球 ISV 和 SI 合作伙伴共同开发，OmniIndustry App Suite 帮助企业加速部署、缩短开发时间并提高运营效率。该产品组合正在不断扩展，提供面向零售、仓储与分销、运输与物流、制造、服务与现场作业、政府与公共部门以及医疗保健等领域的成熟、集成和可投入市场的应用。

[了解更多关于 OmniIndustry Suite 解决方案的信息](#)

MDM EMM 解决方案



面向 MEFERI 设备的 MDM/EMM 解决方案为移动设备管理和企业移动性提供值得信赖的企业级方法。结合 MDM 与 EMM 能力，它们通过 Zero Touch 和 Zero Downtime Enrollment 实现快速设备预配 - 在设置时通过扫描单个二维码即可在数分钟内完成设备的全部设置、应用和连接配置。

这些解决方案可对整个设备群实现集中管控，包括设备分组、远程管理、OTA 固件更新、应用部署与静默安装、Google Play 集成以及批量更新。远程诊断与支持、用户管理、kiosk 模式、地理定位追踪、远程锁定、加密和策略强制执行等高级功能可确保全面的安全性、可见性和运营效率。

这些平台专为可扩展、安全且高效的移动性管理而设计，支持云端和本地部署，助力企业优化性能、减少停机时间，并在各行业中最大限度提升员工生产力。

[了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)

保修

ME10 自发货之日起享有 12 个月的硬件保修，确保在保修期内受到保护并支持设备的稳定运行。保修服务包括根据既定条款和条件进行的诊断和维修，有助于减少停机时间并保持业务持续运行。

[了解更多保修条款和条件](#)

MEFERI MeCare

高级服务计划，提供超出标准保修的延长保障，包括对维修、意外损坏的全面覆盖，以及针对项目需求量身定制的额外服务选项。灵活的服务计划有助于确保持久的设备可靠性、降低运营风险并支持业务的持续运作。

[了解更多关于 MeCare 服务计划的信息](#)

商标与版权声明

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite, OneTouch Easy Pair 是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的商标。

MEFERI 名称和徽标是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD 所有的注册商标，并受国际法律保护。Android 是 Google LLC 的注册商标。本文中提及的所有其他商标和标识均归其各自所有者所有。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.