

ME61HC 移动终端

重新定义医疗移动性 - 抗菌安全与尖端企业技术融合

介绍 MEFERI ME61HC，针对医疗领域重新定义企业移动性，具备专用的抗菌保护。基于经验证的 ME61 性能，ME61HC 专为需要严格卫生标准的医院、实验室、诊所等医疗场所设计。该设备采用抗菌白色外壳，内含银、铜和锌等无机离子，通过物理吸附和离子交换发挥广谱抗菌功效。

由 Qualcomm 的八核处理器和 Android 13，具备 Android 企业推荐 (AER) 认证，结合 Google 移动服务 (GMS)，以满足最高的安全标准并实现与任何 IT 系统的无缝集成，ME61HC 提供无与伦比的性能与安全性。6.0 英寸 Luxibright 触摸屏为医疗专业人员提供卓越的可视性，而耐用外壳可承受反复使用含酒精溶液的消毒。像 Zebra 和 Honeywell 这样的先进扫描模块提供精确的数据采集 - 在高压医疗环境中至关重要。ME61HC 的 WLAN 和 WWAN 连接确保不间断通信，而与领先的 MDM/EMM 解决方案集成可实现安全高效的设备管理，并提供完整的远程管理能力。与 MeMobilityDesk 搭配使用，ME61HC 成为一款多功能的医疗工作站。它不仅是一个设备；它是提升患者护理、效率和卫生标准的关键工具。



专业抗菌外壳： 为卓越医疗提供优越耐用性 Healthcare Excellence

MEFERI ME61HC 的外壳采用专用抗菌工业级塑料，并注入先进的抗菌剂，包括银、铜和锌等离子。这些抗菌剂通过物理吸附和离子交换主动抑制细菌生长，在注重卫生的医疗环境中提供更安全的设备。外壳设计可承受频繁且严格的含酒精消毒，在日常高强度使用下仍能保持结构完整性、整洁外观和高性能。



为医疗环境而打造：安全性、可靠性和合规性

流线型白色外观象征清洁并符合医疗标准，能无缝融入医院、诊所、药房和实验室等无菌环境。该抗菌外壳符合严格的行业微生物防护规定，有助于防止交叉感染，让医疗专业人员更加安心。ME61HC 采用高质量耐用塑料制成，不仅提供坚固的物理防护，而且还具备持久的可靠性，为医疗机构带来更高的投资回报。对耐用性和卫生的专注使 ME61HC 成为医疗专业人员的理想选择，尤其适用于患者安全、药物管理和无菌条件至关重要的环境。



满足医疗需求的卓越处理能力

ME61HC 的核心采用高端 Qualcomm SM6225 Pro 八核处理器。借助 Qualcomm 的先进技术，ME61HC 提供无与伦比的处理能力和性能。凭借这款高性能处理器，医疗专业人员可享受极速计算、无缝多任务处理以及在运行资源密集型医疗应用时依然流畅的操作。ME61HC 为您轻松应对医疗特定任务提供强劲动力，确保对患者护理和行政需求的最佳支持。



Android 13，具备 Android 企业推荐 (AER) 与 Google 移动服务 (GMS) + 安全补丁更新

ME61HC 随机预装 Android 13，即全球最流行的移动操作系统的一个版本，并具备升级能力可升级到最高 Android 16。作为一款 Android 企业推荐 (AER) 设备，ME61HC 符合 Google 设定的最高安全性、可靠性和性能标准，这对医疗应用至关重要。借助 Google 移动服务 (GMS)，它可无缝集成到任何 IT 系统，提供对关键企业应用和服务的访问。通过 Google 提供至少五年的定期安全补丁和更新，ME61HC 确保敏感患者数据保持安全，并使设备保持符合行业标准。



优化的电容式触摸屏，配备 Luxibright 技术

在 ME61HC 的大尺寸 6.0-inch 电容式多点触控屏上舒适高效地工作。该屏采用 IPS 面板，分辨率为 1080 x 2160 像素，呈现色彩鲜明且清晰的画面 - 非常适合需要一目了然获取精确信息的医疗人员。Luxibright 技术可根据环境调节亮度，确保即使在医院强光下或昏暗的病房中也能获得最佳可视性。触摸屏灵敏度增强，即使在手部潮湿或佩戴手套时也能轻松响应输入 - 这在需要快速且准确交互的医疗场景中至关重要。

ME61HC：医疗移动性的巅峰 - 卫生、安全且性能卓越

了解 ME61HC 如何凭借其专业的抗菌特性和无与伦比的企业级功能重新定义医疗移动性。了解其全面优势并发现它如何提升医疗运营，请访问：
www.meferi.com/me61hc



为医疗量身定制的先进数据采集解决方案

ME61HC 通过其先进的扫描模块重新定义了医疗数据采集，提供包括 Zebra SE4770、Honeywell HS7 和 N6803FR，或 MEFERI SE5070。这些模块具备无与伦比的能力，可识别二维和一维条码 - 对追踪患者信息、药品和设备至关重要。其实现快速数据解码、对损坏或磨损条码的智能识别，以及直接从屏幕扫描条码的便捷性。凭借 Zebra PRMZ 技术与先进光学，ME61HC 可确保广泛覆盖和多角度扫描，在关键时刻提供高效与精确。在 OmniSoftware Suite 的支持下，医疗专业人员能受益于全面的数据处理与管理，从而提升整体工作流程效率。



多功能 MeMobilityDesk 工作站适用于医疗环境

通过 MeMobilityDesk 解决方案，可将医疗机构的任意角落转变为功能齐全的工作站。ME61HC 可轻松对接高级坞站，连接 HDMI 显示器，并配备多功能打印机、键盘、鼠标等外设 - 无需传统 PC。该灵活性使医疗人员能够快速访问患者信息、打印所需文件，并通过一台紧凑设备无缝处理数据。此外，设备对接时，ME61HC 可连接到诊所或医疗机构的网络以实现无缝数据交换，确保所有关键信息随时可用并保持最新。

MeMobilityDesk 的配置还允许医疗专业人员使用 LCD 显示器通过 RDP 连接到基于服务器的 ERP 系统或工作结合基于浏览器的解决方案，如 CRM 或 B2B 平台。适配后的 Android 移动应用也可在更大的 LCD 屏幕上使用，提供完整的类 PC 体验以完成各种必要任务。无论是在行政办公室、护士站，还是在治疗室内，MeMobilityDesk 都为医护人员提供所需工具，使其始终保持高效与生产力，显著提升对患者需求的及时响应能力。外设的整合扩大了使用场景，使 ME61HC 成为面向高需求医疗业务的多功能、可扩展且实用的解决方案。

精确打造您的工作空间。体验 MeMobilityDesk - 重新定义您的企业。

欲了解更多有关 MeMobilityDesk 工作站，请访问：

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



高质量摄像头以增强数据采集医疗

使用 ME61HC 的前置 8MP 和后置 16MP 摄像头可捕捉高质量的图像和视频。后置摄像头具备 16MP 分辨率、相位检测自动对焦 (PDAF) 和 1080p 视频拍摄能力，使医护人员能够拍摄清晰且细节丰富的照片与视频，这对病历记录和医疗沟通至关重要。在夜班或采光较暗的病房等低光环境下，可使用手电筒模式与闪光灯模式拍摄，确保不会遗漏关键细节。

摄像头的数据采集能力非常适合拍摄医疗文档、记录设备状况和记录患者信息，大大提升数字化记录并减少纸质文档。ME61HC 的摄像头还支持视频通话，便于与同事在不同科室或远程地点进行无缝协作。这些摄像头是医疗环境中不可或缺的工具，支持快速记录、提高病历准确性并改善团队协作 - 确保视觉信息被高效利用以取得更好的医疗效果。



面向医疗的无缝连接：WLAN、WWAN 和 WPAN

借助 ME61HC 全面的无线连接选项保持连接并确保不间断运行，这些选项专为满足医疗环境的严苛需求而设计。设备支持 WLAN (Wi-Fi) 无缝漫游，可在接入点的 Wi-Fi 信号之间自动切换，不会中断通信或丢失数据 - 这在覆盖范围广泛的医院和诊所中是必不可少的功能。

ME61HC 还支持 WWAN (蜂窝 4G)，提供无可挑剔的信号质量和先进的通信能力覆盖不同频段，并内置地理定位功能，以便在医疗机构内实现高效的资源管理。通过支持双 nano-SIM 或 nano-SIM 与 eSIM 的组合，医护人员可与多个移动运营商协作，确保在外勤或院内进行数据交换时获得最佳连接性。

这些连接选项使医护人员能够保持在线、访问患者信息、实时更新记录并在不同科室之间无缝通信，确保诊疗过程始终高效且不间断。ME61HC 强大的连接能力使其成为支持医疗工作流并提升护理质量的不可或缺的工具。



面向医疗的可扩展性与扩展内存灵活性

ME61HC 提供可扩展的内存配置，以有效支持医疗专业人员。标准型号配备 4GB LPDDR4 RAM 和 64GB UFS 存储，为管理病人记录和数据密集型应用提供充足空间。对于更高需求的使用场景，可选配 8GB RAM 及高达 128GB 的存储。此类多样化配置确保医疗提供者能够高效上传、处理并管理关键数据 - 在动态的医疗环境中提升生产力且不受限制。



耐用性与强化保护 用于医疗环境

ME61HC 的设计可在医疗环境中应对常见的严苛条件。其坚固的结构经过认证，可在全工作温度范围内承受 5 ft / 1.5 m 跌落到混凝土的冲击。凭借 IP67 等级防护，ME61HC 可防水、防尘并抵抗污染物，即使在频繁消毒和高强度使用下也能保持可靠性能。设备配备 Corning Gorilla Glass III，可为屏幕提供先进的抗刮擦与抗冲击保护——这在繁忙的医疗场所至关重要。该耐用性可降低维护成本，使 ME61HC 成为注重长期可靠性的医疗机构的经济之选。



延长电池寿命与[热插拔] (Hot Swap) 模式以支持持续的医疗运营

ME61HC 配备了大容量 5000mAh 电池，为长时间轮班的医护人员提供持久电力。支持 Quick Charge 3.0，ME61HC 可在短至 4 小时内充满电，从而将使用间的停机时间降到最低。[热插拔] (Hot Swap) 电池模式允许在不关闭操作系统的情况下更换电池——这对于不间断的医疗操作至关重要。该功能可确保电池更换过程平滑，防止数据丢失或对正在进行任务的中断。延长的电池寿命与 [热插拔] (Hot Swap) 能力相结合，使医疗团队能够在无电源相关中断的情况下保持持续生产力。

ME61HC：医疗移动性的巅峰 - 卫生、安全且性能卓越

了解 ME61HC 如何凭借其专业的抗菌特性和无与伦比的企业级功能重新定义医疗移动性。了解其全面优势并发现它如何提升医疗运营，请访问：
www.meferi.com/me61hc



企业移动性与 MDM / EMM

MEFERI 设备支持主流的 MDM 和 EMM 解决方案，帮助企业在零售、物流、仓储、制造、现场服务和公共部门运营中安全部署、配置和管理企业级 Android 设备。通过 Google 认证的设备可实现快速开箱配置，包括 Zero-Touch Enrollment 和 Zero Downtime Enrollment，使设备能够通过扫描单个二维码或条码在数分钟内接收 Wi-Fi 设置、安全策略、操作系统参数和所需的业务应用。IT 团队可以对设备进行分组、从 Google Play 或私有商店下发应用、强制执行安全规则、监控状态，并集中执行空中更新 (OTA) 的固件或操作系统更新。远程诊断、安全远程访问、地理定位、电池生命周期洞察和使用分析有助于减少停机时间、简化支持、改善控制并最大化整个设备群的生产力。

 [了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)



MEFERI OmniSoftware Suite: 释放您 ME61HC 的全部潜能

MEFERI OmniSoftware Suite 提供一系列专用应用和实用工具，以扩展 ME61HC 的功能，使其高度适配各类企业需求。该套件包含用于配置扫描器设置、控制设备访问、管理企业浏览、启用 Kiosk 模式、用于远程管理的 RDP (Remote Desktop Protocol)、Android 定制、通过二维码快速传输设备设置等众多工具，以及其他为无缝企业运营提供核心功能的应用。此外，套件中还包含 GuardForce Android，这是一款通过定期安全补丁更新来确保设备安全的关键工具，可使所有 MEFERI 设备免受新出现威胁的影响。借助 OmniSoftware Suite，您的 ME61HC 将成为更灵活且更安全的解决方案，能够满足企业和医疗环境的严格要求。



无与伦比的保修与全面支持

当您选购 MEFERI ME61HC 时，不仅获得了先进技术，还能享有行业领先的保修保障以及快捷便捷的客户支持。我们的专属支持团队随时准备提供帮助，确保每项咨询都能得到及时解决、每个问题都能得到有效处理。体验业界树立新标杆的服务水平。

通过 ME61HC 移动终端提升您的医疗机构并拥抱数字化转型 - 您在现代医疗快节奏环境中值得信赖的合作伙伴。

ME61HC: 医疗移动性的巅峰 - 卫生、安全且性能卓越

了解 ME61HC 如何凭借其专业的抗菌特性和无与伦比的企业级功能重新定义医疗移动性。了解其全面优势并发现它如何提升医疗运营，请访问：
www.meferi.com/me61hc

物理特性	
尺寸	167 x 78.5 x 14.2 mm 6.57 x 3.09 x 0.56 in
重量	含电池: 286.5 g / 10.1 oz 不含电池: 186.5 g / 6.58 oz
外壳材料	采用添加银、铜和锌成分的高档抗菌塑料。设计可承受酒精类消毒剂的严格消毒，确保持久耐用并符合医疗环境的卫生要求。
显示屏	6.0 in IPS, 1080 x 2160 或 720 x 1440（可选）
显示屏保护	Corning Gorilla Glass III, 1.1 mm 厚度。坚固耐用，具有卓越的抗划伤性能并能防止撞击造成的损伤
扫描模块玻璃保护	对扫描模块的强力保护 扫描模块玻璃周围的特殊保护框架（与外壳一体成型）。它为扫描模块的玻璃提供最佳保护，防止强烈冲击、跌落和不慎使用造成的损坏。保护框架能够承受坚硬物体的强烈撞击。
触控面板	多模式电容触控，支持湿手操作和手套操作，屏幕下沉设计以防止屏幕掉落和破裂。
显示亮度, NIT	450 NIT
背光	Luxibright 技术 消耗极少电力，提供最佳的色彩还原和可视角度，不受纵横比限制，具有更好的对比度、最佳的阳光下可视性以及真实的黑色。
电源	大容量扩展电池（5000mAh），具备热插拔 (Hot Swap) 电池模式，并支持 QC 3.0 快速充电，最多可在 4 小时内充至 100%。
[热插拔] (Hot Swap) 电池	设备具有“[热插拔] (Hot Swap)”电池模式，在电池完全放电前即可无缝更换电池。 在电池更换过程中，由霍尔传感器触发的备用电池（50mAh）切换，保证至少 5 到 10 分钟的电量。在此期间，设备进入专用待机模式，提供充足时间更换电池，而无需完全重新启动操作系统。 所有 Android 系统设置，包括无线网络连接，都会被保留；已打开的应用保持运行，数据完整性得到维护。插入已充电电池后，可立即从中断处恢复工作。
扩展存储	Micro SD x1, 最大支持 512GB
SIM	标准：nano SIM x1 + eSIM x1 可选：nano SIM x2
网络连接	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB-C 2.0, 高速（主机和客户端）
通知	铃声；三色 LED x1（状态：红/绿；扫描：蓝）；振动提醒
键盘	全屏，屏幕键盘（菜单/返回/主页按键）
按键	屏幕上 3 个按键（菜单/返回/主页按键）、自定义按键/电源按键、左/右扫描按键、音量按键（+/-）
语音与音频	双降噪麦克风，1.5W 扬声器，支持 Type-C 接口的模拟耳机
接口端口	USB-C 2.0，支持 OTG + 6 Pogo pin

性能特性	
处理器	Qualcomm SM6225 Pro, 八核 2.8 GHz (处理器型号: SM6225pro)
操作系统	Android 13 (GMS & AER) 可升级至 Android 16
内存	标准: RAM 4GB / ROM 64GB; 可选: RAM 8GB / ROM 128GB;
安全功能	支持 Verified Boot

用户环境	
工作温度	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
存储温度	-30°C 至 70°C -22 °F 至 158 °F
湿度	5% 至 95%，无冷凝
密封	IP67级防护，防水、防尘、防污
跌落测试报告	5 ft / 1.5 m 在工作温度下多次跌落到混凝土（认证测试报告）
翻滚测试报告	1000 次撞击，1.6 ft / 0.5 m 翻滚
振动	最小 10000 rpm
热冲击	-35°C 至 75°C -31 °F 至 167 °F
静电放电 (ESD)	±15 kV 空气放电; ±8 kV 直接放电

传感器	
光线传感器 (Light Sensor)	调节显示背光亮度
接近传感器 (Proximity Sensor)	在通话时靠近头部放置时禁用显示输出和触控输入
磁力计 (Magnetometer)	用于检测方向和方位的电子指南针
加速度传感器 (Acceleration Sensor)	带有 MEMS 陀螺仪的三轴加速度计
陀螺仪 (Gyro)	感知线性朝向
HALL	支持热插拔 (Hot Swap)

数据采集	
扫描	Zebra SE4770、MEFERI SE5070、Honeywell HS7 和 N6803FR，采用智能条码与图像采集技术，实现极速数据识别与处理。优化的可视化提供对印刷与电子 1D 和 2D 条码的超快扫描。Zebra 扫描器中的 PRZM 技术提升了光学性能，确保最佳扫描体验。

ME61HC：医疗移动性的巅峰 - 卫生、安全且性能卓越

了解 ME61HC 如何凭借其专业的抗菌特性和无与伦比的企业级功能重新定义医疗移动性。了解其全面优势并发现它如何提升医疗运营，请访问：
www.meferi.com/me61hc

相机	前置: 8MP; 后置: 16MP; 后置摄像头支持 PDAF 和 1080p 视频拍摄。支持手电筒模式和闪光灯模式。
NFC	ISO 14443 Type A 和 B; FeliCa 和 ISO 15693 卡; 通过主机的卡模拟; 读取器模式、卡模拟和 P2P 模式。

无线广域网 (WWAN), 蜂窝网络 - 数据与语音通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
蜂窝标准	4G, WCDMA, CDMA, GSM
射频频段	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA2000/1x EV-DO BC0 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

无线局域网 (WLAN)、Wi-Fi

无线电	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1&2 (No160MHz)/d/e/h/i/k/r/v/w, 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6
数据速率	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
工作信道	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz):36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel Bandwidth: 20/40/80MHz;
安全与加密	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Wi-Fi Feature	无缝漫游 - 设备支持 WLAN (Wi-Fi) 无缝漫游, 可在接入点之间自动切换 Wi-Fi 信号, 不会中断通信或丢失数据。

无线个人区域网 (WPAN)

Bluetooth	BT 5.1+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

标准配件

电源适配器 (插头: EU、CN、US、GB) ; 电池 5000 mAh; USB Type-C 数据线; 手腕带。

可选配件

单槽充电站 (Cradle); 4槽电池充电器; 5槽充电站 (Cradle); MeMobilityDesk 工作站 (多功能充电站 (Cradle)); 车载充电器; 手柄 (Pistol Grip); 屏幕保护 (玻璃) ; 单肩包; 保护套; 手腕/臂部安装。

通用认证

GMS & AER Android 企业推荐 (经过认证) , 并提供 Google 移动服务 (GMS) - 企业级 API 和实际更新。自 Google 发布之日起 90 天内可获得 Android 安全更新, 且支持期限至少为五年。



环境合规

RoHS 指令 2011/65/EU 及其修正案 2015/863 确保电气和电子产品不含有害物质。符合 EN IEC 63000:2018 标准可保证产品安全使用并最大限度减少对环境的影响。

其他监管要求

US:

电气安全	UL 60950-1
射频设备	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B

数字设备	ICES-003 Issue 6, Class B
------	---------------------------

Europe:

电气安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2: 2013, IEC 60950-1 2ed A1+A2
环境	EN 55032 (Class B)
IT 抗扰性	EN 55024
谐波电流发射	EN 61000-3-2
电压波动和闪烁	EN 61000-3-3

ME61HC: 医疗移动性的巅峰 - 卫生、安全且性能卓越

了解 ME61HC 如何凭借其专业的抗菌特性和无与伦比的企业级功能重新定义医疗移动性。了解其全面优势并发现它如何提升医疗运营, 请访问: www.meferi.com/me61hc

MEFERI 软件套件



OmniSoftware Suite 是一套功能强大的实用程序和系统工具，旨在扩展 MEFERI 设备的功能，为最终用户和集成合作伙伴提供支持。

该套件配备诸如快速设备配置与配置传输、企业浏览器和 kiosk 解决方案、OEM Config 支持、应用控制与生命周期管理、安全补丁与系统更新管理、远程桌面 (RDP) 客户端、扫描器配置工具、操作系统诊断与修改工具等。

这些工具加速部署、简化设备管理、深化设备诊断，并在各种行业应用场景中提供灵活的解决方案开发。

[了解更多关于 OmniSoftware Suite 工具的信息](#)



OmniIndustry App Suite 是一套面向行业的应用组合，旨在最大化 MEFERI 设备在实际业务场景中的价值。该套件包含面向业务流程自动化、库存与价格管理、库存控制、零售环境中的自助扫码、数据采集、身份识别、支付处理、设备管理、数据安全传输等解决方案。

与全球 ISV 和 SI 合作伙伴共同开发，OmniIndustry App Suite 帮助企业加速部署、缩短开发周期并提高运营效率。该产品组合正在不断扩展，提供经过验证、集成且可直接投入市场的应用，面向零售、仓储与配送、运输与物流、制造、服务与现场运营、政府与公共部门以及医疗保健。

[了解更多关于 OmniIndustry Suite 解决方案的信息](#)

MDM EMM 解决方案



MDM/EMM 解决方案为 MEFERI 设备提供可信的企业级移动设备管理和企业移动性方案。结合 MDM 与 EMM 的功能，它们支持通过 Zero Touch 和 Zero Downtime Enrollment 快速进行设备配置 - 允许在设置时通过扫描单个二维码，在数分钟内完成设备的所有设置、应用程序和连接配置。

这些解决方案为整个设备群提供集中控制，包括设备分组、远程管理、空中固件更新 (OTA)、应用部署与静默安装、Google Play 集成，以及批量更新。

远程诊断与支持、用户管理、kiosk 模式、地理位置跟踪、远程锁定、加密和策略执行等高级功能，确保全面的安全性、可见性和运营效率。

这些平台旨在实现可扩展、安全且高效的移动管理，支持云端和本地部署，使组织能够优化性能、减少停机时间，并在各行各业中最大化员工生产力。

[了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)

附加功能



探索未来，与 MeMobilityDesk，可将企业运营提升到新的层次。由 ME61HC 提供动力，可将任何空间转变为高级工作站，摆脱传统 PC 的限制。享受无缝的 RDP 集成和全面的软件接入 - 从 Microsoft Server 和 ERP 到基于浏览器的解决方案，如 CRM 或 B2B。

连接多种外设，从 POS 终端到专用行业硬件。体验无与伦比的移动适应性、强化的安全性，以及通过 GMS 和 AER 提供的灵活性。通过部署为大屏优化的 Android 应用，最大化效率。

在任何地方无需 PC 即可提升您的商务工作空间。深入了解 MeMobilityDesk。

完整体验请访问：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保修

ME61HC 自发货之日起享有 12 个月的硬件保修，确保护修期内的保障并支持设备的稳定运行。保修服务包括根据既定条款和条件进行的诊断和维修，有助于减少停机时间并维持持续的业务表现。

[了解更多保修条款和条件](#)

MEFERI MeCare

优质服务计划，提供超出标准保修的延长保障，包括覆盖维修、意外损坏以及根据项目需求定制的额外服务选项。灵活的服务方案有助于确保设备长期可靠性，降低运营风险，并支持持续的业务运作。

[了解更多关于 MeCare 服务计划的信息](#)

商标与版权声明

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite 和 MeMobilityDesk 是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的商标。

MEFERI 名称和标识是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的注册商标，并受国际法律保护。Android 是 Google LLC. 的注册商标。本文件中提及的所有其他商标和标识均归其各自所有者所有。版权 © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 保留所有权利。