

ME74 超耐用企业级移动终端

适用于冷链的移动终端。提升超耐用企业移动性 - 开启一段具备高级防护、速度与卓越多功能性以应对未来需求的旅程。

发布 MEFERI ME74，企业移动领域超耐用卓越的典范。其核心搭载强大的 Qualcomm 高端处理器，与 Android 13 的先进功能无缝协同，并通过 Android 企业推荐 (AER) 认证进一步加固 - 这是卓越安全性与可靠性的标志。凭借 AER，ME74 无缝满足 Google 的最高企业标准，为用户提供牢不可破的安全保障；同时 Google 移动服务 (GMS) 提供一系列关键的企业应用和解决方案。

位于正面的 4.3 英寸触摸屏在潮湿环境或佩戴手套时仍能实现出色响应，提升操作可视性。借助来自行业巨头 Zebra 和 Honeywell 的扫描模块，您可进入庞大的数据世界，体验无与伦比的扫码能力。无论是高处货架还是不同距离，远距扫描模块均能提供卓越的条码识别精度，即使面对褪色或损坏的条码亦然。

凭借大容量内存，处理海量数据变得游刃有余。采用最新的 Wi-Fi 6/6E，确保在移动中也能获得最佳信号与数据完整性，持续连接不止是承诺。耐久性达到巅峰：超保护外壳配合橡胶化减震结构，IP68 防护等级，以及针对最严苛冲击而设计的元件。

从冰冷的验收区到冷冻的库存空间，该设备可在极端温度下运行，最低工作温度可达 -30°C。配备革新的 6 Pogo Pin 系统，充电变得轻而易举，从而消除了磨损问题。BT5.2 提供高效、快速且稳定的连接，而双摄像头 - 前置：8MP；后置：13MP - 提升数据采集的灵活性。

电池的热插拔 (Hot Swap) 功能确保任务不中断，而具备行业颠覆性的三款可拆卸键盘满足多样化的操作需求，使用户可以轻松适配。ME74 - 不仅是一种演进，而是超耐用企业解决方案的巅峰。



数字键盘 31 键

QWERTY 39 键

QWERTY 39 键



Android 企业可靠性

Android 13: 专为企业卓越设计

ME74 设备实现了与 Android 13 的无缝集成，使企业功能更加便捷和以用户为中心。通过 Android 企业推荐 (AER) 和 Google 移动服务 (GMS) 的整合，企业可以充分利用 Google 的服务进行企业级软件开发及其他任务。定期的安全补丁更新使设备成为抵御数字威胁的堡垒，确保您的数据保持安全无虞。它不仅仅是一个操作系统；它是企业多功能性的证明。



Android 企业可靠性

Qualcomm 先进处理器的强劲性能

搭载 ME74 的 Qualcomm 高端处理器，可在处理速度和任务管理方面带来革命性提升。该处理器释放出前所未有的性能与效率，确保从数据处理到应用响应的每一项任务都能精准执行。体验更少的延迟、更低的卡顿，以及始终准备应对高负载任务的设备，从而将企业生产力提升至新的高度。它不只是速度 - 它是处理的未来。



强大内存能力

内存掌控，实现无缝任务执行

凭借超大容量内存，ME74 为任何任务做好准备，以极快的速度存储和处理数据。无论您处理的是巨量文件还是在多个应用间切换，设备都能轻松应对，确保不会出现任何减速。告别卡顿的困扰，迎来如思维般快速的数据访问体验。

ME74: 超强耐用 - 耐用性与企业级技术融合

了解 ME74 超坚固移动计算机的强大功能。有关其先进特性和优势，请访问: www.meferi.com/me74



触摸屏技术的巅峰

以 4.3 触摸屏重新定义卓越显示

体验面向未来的 ME74 卓越 4.3 触摸屏，带来前所未有的清晰度。无论是湿手操作还是佩戴手套，响应都精确可靠。其生动的显示在使用应用和操作系统时使视觉效果栩栩如生，让工作不仅是例行事务，更是一种视觉享受。



为经受严苛环境而打造

超强耐用设计，适用于最严苛的环境

体验面向未来的 ME74 卓越 4.3 触摸屏，带来前所未有的清晰度。无论是湿手操作还是佩戴手套，响应都精确可靠。其生动的显示在使用应用和操作系统时使视觉效果栩栩如生，让工作不仅是例行事务，更是一种视觉享受。



Wi-Fi 6/6E: 连接的新时代 - Wi-Fi 6/6E

卓越性能带来的无线奇迹

借助 ME74 的 Wi-Fi 6/6E 进入无线连接的新时代。该技术专为现代仓库设计，保证速度、可靠性和无缝的数据传输。凭借其先进的无缝漫游功能，您可在广阔空间中自由移动，而不会丢失连接或损害数据完整性。这就是未来，今日即可实现。



前所未有的精确扫描

采用 Zebra 和 Honeywell 模块的先进扫描

ME74 配备来自行业巨头 Zebra 和 Honeywell 的先进扫描模块。无论是倾斜角度、远距离扫描，还是处理磨损的条码，这些模块都能保证准确性。其远距离扫描模块可在最多 20 米的距离读取条码，对于高位货架的仓储作业具有变革性意义。进入每次扫描都至关重要的时代。



为极端环境而准备

随处运行：从冰冻区域到热带气候

ME74 为极端环境而设计，可在低至 -30°C 的温度下稳定运行。无论是在冷冻仓库还是酷热的户外，该设备都能提供稳定的性能。它不仅是一台设备，更是对运营卓越性的承诺，无论您身处何地。



Durable Charging with Pogo Pins 卓

越耐用性与 6 Pogo Pin Charging

ME74 在充电方面带来变革，采用耐用的 6 Pogo pins。与易磨损的传统 USB 接口不同，这些触点保证了更长的使用寿命，确保您的设备随时保持电量并可投入使用。拥抱一个充电更高效、耐用且可靠的未来。



BT5.2: 重新定义连接 - 快速高效的

BT5.2 体验

ME74 的 BT5.2 确保您的设备以无与伦比的效率与移动打印机、耳机等外设通信。凭借更低的功耗和更快的数据传输，享受无缝的交互与操作。步入一个连接无界的世界。



以清晰呈现世界

双摄配置：前置8MP和后置13MP

借助 ME74 的两颗出色摄像头发挥视觉的力量。无论是拍摄产品、记录货运，还是捕捉关键时刻，设备的摄像头都能精准记录每一处细节。在图像至关重要的场景中，确保您的影像脱颖而出。



支持热插拔 (Hot Swap) 的电池优势

即使在更换电池时也能实现不间断运行

ME74 移动计算机以其两种类型的电池脱颖而出：采用 EnergyBooster+ 技术的冷藏标准电池 5200mAh，可确保令人印象深刻的 20 小时工作时长。对于最苛刻的任务，额外的高容量 6000mAh 选配电池可将设备续航延长至超过 24 小时。其创新的热插拔 (Hot Swap) 功能由 10F 超级电容器支持，可在更换电池期间使设备保持运行 10 个关键分钟，保留数据、设置和连接。这种无缝切换确保不损失一秒的生产力，且无需重启操作系统，使工作可立即恢复。在同一应用中，从您离开的地方继续工作。ME74 的电池系统不仅是电源，更是确保持续高效与运行可靠性的基础。



冷链可靠性

ME74: 为极端环境设计

ME74 移动电脑在冷链管理中表现出色，专为应对冷库作业的严苛需求而设计。配备带加热的扫描出口窗和坚固的 5200mAh 冷库电池，ME74 可在低至 -22°F (-30°C) 的环境中保持稳定性能。其智能温度检测传感器和内置加热器可防止冷凝，保护设备在剧烈温差下的完整性。凭借 IP68 等级的防水防尘能力以及最高可达 140°F (60°C) 的工作温度范围，ME74 不仅耐寒 - 它在工作流程最严寒的环节中提供可靠支持。



键盘的未来

三种可拆卸键盘，满足定制化使用

ME74 通过三种不同的可拆卸键盘革新了设备输入。无论任务需要 QWERTY 布局还是简单的数字键盘，切换都非常便捷。与需要更换整机的竞品不同，ME74 提供灵活的选择，以满足多样化的应用需求。

ME74: 超强耐用 - 耐用性与企业级技术融合

了解 ME74 超坚固移动计算机的强大功能。有关其先进特性和优势，请访问：www.meferi.com/me74



企业移动性与 MDM / EMM

MEFERI 设备支持主流的 MDM 和 EMM 解决方案，帮助企业零售、物流、仓储、制造、外勤服务和公共部门运营中安全部署、配置和管理 Android 设备车队。Google 认证设备可实现快速的开箱即用设置，包括 Zero-Touch Enrollment 与 Zero Downtime Enrollment，允许设备通过单次二维码或条形码扫描在数分钟内接收 Wi-Fi 设置、安全策略、操作系统参数和所需的业务应用。IT 团队可以对设备分组、从 Google Play 或私有商店推送应用、强制执行安全规则、监控状态，并集中执行空中更新 (OTA) 的固件或操作系统升级。远程诊断、安全远程访问、地理定位、电池生命周期洞察和使用分析有助于减少停机时间、简化支持、提升控制并最大化整个设备车队的生产力。

[了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息](#)



"Zero Downtime Enroll：开箱即用

(Zero Downtime Enroll - Shadowwalk MDM/EMM 的功能，
由 IDZOR Technologies；Zero Touch - 由 SOTI 支持)

ME74 配合 Zero Downtime Enroll / Zero Touch 简化了医疗设备的部署。通过扫描在 MDM/EMM 控制台生成的单个二维码，设备即可立即完成配置、安装所有必要应用，并可立刻投入使用。

通过为特定临床工作流程预先定义设置，该二维码可实现：

- 通过 Wi-Fi、5G、Bluetooth 和 NFC 实现即时连接。
- 与医疗设备和临床系统 (HIS) 的无缝集成。
- 自动安装医疗应用和安全协议。
- 符合医疗行业标准的即用型配置。

该高效流程消除了手动设置，减少了 IT 干预并降低错误率。它确保 MEFERI 设备开箱即用，节省时间、降低成本，使医护人员能够无延迟地专注于患者护理。在对速度和准确性要求极高的医疗环境中，Zero Downtime Enroll / Zero Touch 提供了无与伦比的效率。"



ME74 保修承诺

以信心与支持应对技术挑战

MEFERI ME74 不仅具备先进功能，还提供卓越的保修和持续的客户支持。我们的专家团队随时准备为您解答疑问并解决问题，以行业领先的服务效率提供支持。使用 ME74 移动电脑，您可以在技术领域中更有信心，因为获得了一流的支持。



ME74 的环保合规性

将顶级技术与可持续实践相结合

ME74 不仅代表创新技术，也象征可持续发展。遵循 RoHS Directive 2011/65/EU 及其 2015/863 修订，ME74 倡导环保举措，采用不含有害物质的电子元件。满足 EN IEC 63000:2018 要求，强调安全与生态责任。选择 ME74，将顶级性能与审慎的环保决策相结合。

ME74：超强耐用 - 耐用性与企业级技术融合

了解 ME74 超坚固移动计算机的强大功能。有关其先进特性和优势，请访问：www.meferi.com/me74

物理特征	
尺寸	220.2 x 81.4 x 29.6 mm 8.67 x 3.2 x 1.17 in
重量	470 g / 16.58 oz
显示屏	4.3 in IPS, 480 x 800
显示屏保护	Corning Gorilla Glass III, 1.1 mm 厚度。坚固且耐用的玻璃，提供卓越的防刮性能和抗冲击保护
额外机身防护	橡胶嵌件被策略性地集成到机壳中，尤其是在移动终端最易受冲击的部位，例如机壳的角落和前部。这些嵌件用于提供额外的屏幕保护。
扫描玻璃保护	扫描模块的强力保护扫描模块玻璃周围的特殊保护框（机壳的一体式部分）。它为扫描模块的玻璃提供最大限度的防护，免受强力冲击、跌落和不慎使用的损害。保护框能够承受来自坚硬物体的强烈冲击。
触控面板	多模式电容触控，支持湿手操作和戴手套操作，屏幕下沉以防止屏幕脱落和破裂。
显示亮度, NIT	450 NIT
背光	Luxibright 技术 消耗极少电力，提供最佳的色彩还原和可视角度，对纵横比没有限制，具备更高的对比度、出色的阳光下可读性以及真实的黑色表现。
电源	适用于冷冻环境的高容量 5200 mAh 电池。 充电可在最多 4 小时内达到 100%。EnergyBooster+ 技术可在不充电的情况下支持最长 20 小时的工作（测试在每 3 秒按一次扫描按钮、屏幕开启并连接无线网络并保持持续 ping 的情况下进行）。 ● 可选扩展电池 6000 mAh。 充电可在最多 5.5 小时内达到 100%。 ● 可选备份电池 (超级电容器 (supercapacitor) 10F) 所有电池支持 QC 4.0 快速充电。
热插拔电池 (Hot Swap)	该设备具有 "热插拔 (Hot Swap)" 电池模式，可在电量耗尽前无缝更换电池。更换电池期间由 IC 芯片促成的向备份电池 (10F CAP) 的切换，保证至少 5 到 10 分钟的电量。在此期间，设备进入专用的待机模式，提供足够时间更换电池而无需完全重启操作系统。所有 Android 系统设置（包括无线网络连接）均被保留；打开的应用保持运行，数据完整性得到维护。插入已充电电池后可立即恢复工作，准确地从暂停处继续。
特殊冷链功能	加热型扫描器出光窗：确保在低温环境下清晰扫描，并具备可靠的防凝结保护。 耐冷链电池：采用专用 5200mAh 电池，专为冷链性能优化设计。 智能温度检测：先进传感器，用于最佳调节设备和 LCD 温度。 无凝结运行：集成加热元件以防潮湿，确保屏幕与扫描器视野清晰。 主板保护技术：在频繁温度变化时提供先进的防凝结保护，维护主板完整性。
扩展内存	Micro SD x1，最大支持512GB
SIM（5G）选项	标准： nano SIM x1 + eSIM x1 选项： nano SIM x1
网络连接	WLAN (Wi-Fi 6/6E), WPAN (Bluetooth), Pogo Pin, USB-C 2.0, 高速（主机和客户端）
通知	铃声；三色 LED x1（充电: RGB；扫描: 红+绿）；振动提醒
键盘功能	可拆卸键盘有三种可选。所有三种键盘均兼容任何 ME74 配置，且您可以自行或通过服务合作伙伴更换键盘，而无需更换设备： ● QWERTY 39 键（数字按键组位于键盘中部） ● QWERTY 39 键（数字按键组位于键盘底部的 键盘） ● NUMERIC 31 键

按键	自定义按键，左/右扫描按键，音量键(+/-)，电源键
语音与音频	双重降噪麦克风，2W 扬声器
接口端口	USB-C 2.0，支持 OTG + 6 个 Pogo Pin

性能特性

处理器	Qualcomm QCM4490/QCS4490，八核 2.4GHz (处理器 型号: QCM4490/QCS4490)
操作系统	Android 13 (GMS & AER) 可升级至 Android 18
内存	标准：RAM 4GB / ROM 64GB; 可选：RAM 8GB / ROM 128GB
安全功能	支持 Verified Boot

用户环境

工作温度	-30°C 至 60°C -22°F 至 140°F
存储温度	-40°C 至 70°C -40°F 至 158°F
湿度	5% 至 95%，无凝露
防护	IP68 级防护，防水、防尘、防污垢
跌落测试报告	6 ft / 1.8 m 在工作温度范围内多次跌落到混凝土
翻滚测试报告	1000 次撞击，1.6 ft / 0.5 m 翻滚
振动	最低10000 rpm
热冲击	-40°C 至 75°C -40°F 至 167°F
静电放电 (ESD)	±15 kV 空气放电; ±8 kV 直接放电

传感器

光线传感器 (Light Sensor)	调节显示背光亮度
接近传感器 (Proximity Sensor)	在通话时贴近头部会禁用显示输出和触摸输入
磁力计 (Magnetometer)	电子罗盘用于检测方向和朝向
加速度传感器 (Acceleration Sensor)	三轴加速度计

ME74：超强耐用 - 耐用性与企业级技术融合

了解 ME74 超坚固移动计算机的强大功能。有关其先进特性和优势，请访问：www.meferi.com/me74

数据采集	
扫描	Zebra SE4770/SE4750SR/SE4850/SE5800, Honeywell HS7/EX30/N6803FR, MEFERI SE5070, 智能条码与图像采集技术, 快速的数据识别与处理以及优化的可视化, 使打印和电子的1D和2D条形码实现超快速扫描。Zebra扫描器的光学中采用PRZM技术, 提供最佳扫描性能。
长距离扫描器	先进的 FlexRange EX30 2D 扫描机构 (可选), 为仓储和配送环境设计, 可无缝扫描从近至 5 cm 到远至 28 m [0.16 ft 到 91.86 ft] 的条码, 采用先进的快速自动对焦技术 (性能因 mil 值和条码类型而异; 详情请参阅相应扫描引擎的规格表)。可选的先进长距离扫描器包括: Honeywell: EX30, Zebra: SE4850, Newland: EM6000.
相机	前置: 8MP; 后置: 13MP; 后置摄像头支持 PDAF 和 1080p 视频拍摄。支持手电筒模式和闪光模式。
NFC	ISO 14443 Type A 和 B; FeliCa 和 ISO 15693 卡; 通过主机的卡模拟; 读取器模式、卡模拟和 P2P 模式。

无线广域网 (WWAN)、蜂窝网络 - 数据与语音通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
蜂窝网络标准	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
射频频段	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA2000/1x EV-DO BC0 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43 NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78; NR DL 4*4 MIMO: n7/n38/n41/n77/n78. NR SA SRS: 1T4R for n38/n41/n77/n78 HPUE: n41/n77/n78 NR NSA: n40/n41/n77/n78

无线局域网 (WLAN)、Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi 6/6E with 额外优势	无缝漫游 - 不间断通信的卓越优势。ME74 超坚固移动计算机支持 Wi-Fi 6/6E 无缝漫游, 可在接入点之间自动切换 Wi-Fi 信号, 不会中断通信或丢失数据。
无线电	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2x2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.
数据速率	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps
工作信道	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160 MHz; Actual operating channels/frequencies and bandwidths depend on regulatory rules and certification agency.

安全与加密	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES)); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPVOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)
-------	---

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	--

标准配件

电源适配器 (插头: EU, CN, US, GB) ; 支持冷冻环境的 5200mAh 电池 (用于冷链操作) ; USB-C 线缆; 手带。
--

可选配件

单槽充电底座 (Cradle); 5槽充电底座 (Cradle); 1槽电池充电器; 4槽电池充电器; 8槽电池充电器; 20槽电池充电器; 6000mAh 电池; 枪型握把 (Pistol Grip); 枪套 (用于枪) ; 肩包; 屏幕保护玻璃; 保护套; 叉车安装套件。
--

通用认证

GMS & AER	Android 企业推荐 (已认证) , 并支持 Google 移动服务 (GMS) - 提供企业 API 和实际更新。自 Google 发布之日起, 至少五年内可在发布后 90 天内获取 Android 安全更新。
-----------	--



环境合规

RoHS 指令 2011/65/EU 及其修正案 2015/863 确保电气和电子产品不含有害物质。符合 EN IEC 63000:2018 标准可保证产品的安全使用并将环境影响降到最低。
--

ME74: 超强耐用 - 耐用性与企业级技术融合

了解 ME74 超坚固移动计算机的强大功能。有关其先进特性和优势, 请访问: www.meferi.com/me74

其他法规	
US:	
电气安全	UL 60950-1
射频设备	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
数字设备	ICES-003 Issue 6, Class B
欧洲:	
电气安全	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
环境	EN 55032 (Class B)
IT 抗扰度	EN 55024
谐波电流发射	EN 61000-3-2
电压波动与闪烁	EN 61000-3-3

MEFERI 软件套件	
 MeOmniSoft	OmniSoftware 套件是一个强大的实用工具和系统工具集合，旨在扩展 MEFERI 设备的功能，为终端用户和集成合作伙伴提供服务。它包括用于设备配置、操作系统定制、应用管理以及跨企业环境的工作流优化的高级解决方案。 该套件包含多种工具，例如快速设备供应与配置传输、企业浏览器与自助终端解决方案、OEM 配置支持、应用控制与生命周期管理、安全补丁与系统更新管理、远程桌面 (RDP) 客户端、扫描器配置工具、操作系统诊断与修改工具等。 这些工具可实现更快速的部署、简化的设备管理、更深入的设备诊断，以及在不同行业用例中的灵活解决方案开发。 了解更多关于 OmniSoftware Suite 工具的信息
 MeOmniApps	OmniIndustry App Suite 是一套面向行业的全面应用组合，旨在最大化 MEFERI 设备在实际业务场景中的价值。该套件包含用于业务流程自动化、库存和价格管理、库存控制、零售环境下的自助扫码、数据采集、身份识别、支付处理、设备管理、安全数据传输等方面的解决方案。 OmniIndustry App Suite 与全球 ISV 和 SI 合作伙伴共同开发，帮助企业加速部署、缩短开发时间并提高运营效率。该产品组合持续扩展，提供经过验证、集成且可供上市的应用，面向零售、仓储与配送、运输与物流、制造、服务与现场作业、政府与公共部门以及医疗保健等领域。 了解更多关于 OmniIndustry Suite 解决方案的信息

MDM EMM 解决方案	
	针对 MEFERI 设备的 MDM/EMM 解决方案提供可信赖的企业级移动设备管理与企业移动性方法。结合 MDM 和 EMM 的功能，它们通过 Zero Touch 和 Zero Downtime 注册实现快速设备配置 - 使设备在设置时通过一次二维码扫描即可在数分钟内完成所有设置、应用和连接的配置。 这些解决方案为整个设备群提供集中控制，包括设备分组、远程管理、空中固件更新 (OTA)、应用部署与静默安装、Google Play 集成以及批量更新。 远程诊断与支持、用户管理、自助终端模式、地理位置跟踪、远程锁定、加密与策略执行等高级功能，确保全面的安全性、可视性与运营效率。 这些平台针对可扩展、安全且高效的移动管理而设计，支持云端与本地部署，帮助组织优化性能、减少停机时间并在各行业中最大化员工生产力。 了解更多有关 MDM / EMM 解决方案的信息

保修	
	自发货之日起，ME74 享有为期 12 个月的硬件保修，在保修期内提供保障并支持设备稳定运行。保修服务包括根据既定条款和条件进行的诊断和维修，有助于减少停机时间并维持持续的业务运行。 了解更多保修条款和条件
MEFERI MeCare	
	高级服务计划，提供超出标准保修期的扩展保障，包括针对维修、意外损坏的全面覆盖，以及根据项目需求定制的附加服务选项。灵活的服务方案有助于确保设备的长期可靠性，降低运营风险，并支持持续的业务运行。 了解更多关于 MeCare 服务计划的信息

商标与版权声明

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite 是 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的商标。

MEFERI 的名称和徽标为 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. 的注册商标，并受国际法保护。Android 是 Google LLC 的注册商标。本文件中提及的所有其他商标和徽标均为其各自所有者所有。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.