

ME63 5G Mobile Computer

エンタープライズモビリティの未来を定義する - 現代の要件に対応する最適化されたパフォーマンスとシームレスな統合

先進的なエンタープライズ向けモバイルコンピューティングの体現、MEFERI ME63 をご紹介します。高効率な Qualcomm QCM4490 オクタコアプロセッサで動作し、Android 15 を搭載した ME63 は、堅牢なパフォーマンスと将来を見据えた適応性を提供します。さらに、6.0インチの Luxibright タッチスクリーンは鮮やかな表示とあらゆる環境での確かな操作性を確保します。5G WWAN、Wi-Fi 6/6E、シームレスなローミングにより途切れないグローバル接続が標準となります。高度なバーコードスキャンモジュールとして、Zebra SE4770 および Honeywell HS7 は正確かつ高速なデータ取得を保証します。柔軟なメモリ構成とインテリジェントなバッテリー設計により、長時間の業務でも比類ない生産性を維持します。主要な MDM/EMM ソリューションと統合され、安全かつ効率的なデバイス管理を実現します。さらに、革新的な MeMobilityDesk ワークステーションにより、ME63 はモビリティを生産性の礎へと変えます。強化された堅牢性と IP67 認証により過酷な環境でも耐久性を確保し、包括的なデバイス管理ツールが企業のワークフローを効率化します。小売、物流、フィールド業務向けに設計された ME63 は、あらゆる業界で優れた成果を出すためのツールを提供します。ME63 - 単なるデバイス以上の、エンタープライズ向けソリューションの進化です。



Wi-Fi 6/6E を備えた先進 WLAN - 無線接続を再発明

ME63の最先端のワイヤレス技術を体験してください。Wi-Fi 6/6E 機能を備え、2.4GHz, 5GHz, and 6GHz、ME63はより高速で安定した効率的なワイヤレス接続を保証します。データレートと最適化されたパフォーマンスにより、最も要求の厳しい環境でもシームレスな操作を提供します。

セキュリティも妥協されておらず、強固な暗号化と高度なセキュリティプロトコルがデータを保護します。さらに、Seamless Roaming Wi-Fi 6/6E 機能によりアクセスポイント間のスムーズな切り替えが可能となり、継続的な接続とデータ整合性が維持されます。



最適化された処理性能

ME63の中核にはQualcomm® QCM4490、堅牢な オクタコアプロセッサは性能と効率のシームレスなバランスを実現するよう設計されています。Featuring 2 Cortex-A78 cores clocked at 2.4GHz が要求の高いタスク向けで、6 Cortex-A55 cores clocked at 2.0GHz はエネルギー効率の高いマルチタスク処理向けであり、ME63は滑らかで応答性の高い信頼できる動作を保証します。プロフェッショナル向けアプリケーションでの優れたパフォーマンスを念頭に設計されており、複雑なワークフローに対応するための処理能力を提供しつつ、卓越した省電力性を維持して、あらゆる環境で生産性を高めます。



最先端の Android 15 (GMS および AER準拠)

ME63 は Android 15、世界を代表するモバイルオペレーティングシステムの最新バージョンであり、性能、セキュリティ、ユーザー体験を向上させます。さらに、Android エンタープライズ推奨 (AER) デバイスとして、Google の厳格な基準を満たしています

5G 5G ワイヤレスWAN (WWAN) - 接続の未来

次世代の接続時代へ踏み出してください。ME63 の先進的な 5G 機能は、卓越したデータ速度と超低レイテンシを実現し、GPS、A-GPS、GLONASS、Galileo、Beidou を含む包括的な GPS 技術を備えて、正確なナビゲーションと追跡を保証します。

GSM から 5G まで幅広いセルラー規格に対応し、ME63 は世界中どこにいても従業員の途切れない接続を保証します。広範な無線周波数帯と 5G NR 仕様を備え、ME63 は将来を見据え、多用途でグローバル運用に最適な設計です。

ME63 : 堅牢な性能と将来対応の適応性を両立し、企業環境を前進させる

ME63が提供する多彩な機能をご確認ください 5G モバイルコンピュータ。最先端の機能の詳細は次をご覧ください :

www.meferi.com/me63

セキュリティ、信頼性、管理性に関する要件を満たし、最新の企業環境へのシームレスな統合を保証します。さらに、Google モバイルサービス (GMS)、ME63 は必須のエンタープライズ向けツールと API を提供し、効率的なワークフローと生産性を促進します。長期利用を見据え、本機は Android 18 へアップグレード可能、将来の進化やセキュリティ更新に対応できるようにします。この先見的な方針により、ME63 は強固で最新の状態を維持し、御社の変化するニーズに沿って機能します。

注: AER 認証は 2025 年に完了予定です。



プロフェッショナルグレードの 6 インチディスプレイ

ME63 は 6.0 inch IPS 静電容量式マルチタッチディスプレイ、解像度は 1080 x 2160 です。組み込みの統合された MIPI インターフェイス技術により高速データ伝送、滑らかな動作、そして省電力を実現します。さらに Luxibright technology、ディスプレイは豊かな色再現、広い視野角を提供し、明るさは最大 500 NIT、直射日光下でも優れた視認性を提供します。

応答性の高いタッチパネルは手袋や湿った手での操作に対応し、過酷な環境でも信頼性を確保します。画面の省エネルギー設計により稼働時間を最大化し、長時間勤務に最適です。屋内外を問わず、ME63 のディスプレイは優れた可読性を維持し、生産性を向上させます。



次世代バーコードスキャンの高度な性能

データ収集基準を再定義する ME63 は、最上位クラスのスキャンモジュール群を備えています。Zebra SE4770、Honeywell HS7、MEFERI SE5070 を選択しても、2次元および1次元バーコードの両方に対して比類のないスキャン性能が保証されます。瞬時のデータデコード、摩耗や汚れのあるバーコードのインテリジェントな認識、デジタル画面からのコードのシームレスな取得を実現します。画期的な Zebra PRMZ 技術と高度な光学系の組み合わせにより、より広い領域カバーレッジと多様なスキャン角度に対応し、データ取得を高精度かつ高速に行えます。統合された OmniSoftware Suite により、包括的なデータ処理および出力機能をフルに活用できます。



MeMobilityDesk WorkStation : 企業向けモビリティを向上させる

未来へ踏み出しましょう、MeMobilityDesk WorkStationは、企業向けモビリティが比類のない多用途性と融合する場です。ME63を当社の高度なドッキングステーションと任意のHDMI LCDモニターに接続すれば、標準的なPCを必要とせずに、どの作業空間も迅速に高性能ワークステーションへと変換できます。瞬時にフルスペクトラムのデスクトップ機能を利用可能にします：堅牢なウェブブラウジング、アプリケーション間のシームレスな切り替えや企業向けソフトウェアへの直接アクセスを実現します。Microsoft OfficeやWindows

Server による包括的なドキュメント管理に対応し、RDPでSAPからOracleまでのERPシステムに接続したり、任意のブラウザを通じてブラウザベースのB2BやCRMなどの業務を行えます。簡単に ME63 の設定をQRコードの1回のスキャンで同期し、どこでも3秒以内に新しいワークスペースを展開できます。革新的なMeScreenソフトウェアにより、モバイルとデスクトップのインターフェース間をスムーズに切り替え、ピッキング、受領、在庫管理などの業務を外先でも管理できます。ME63を中核に据えることで、POS端末、専用の小売用キーボード、ハンドヘルドや全方位スキャナー、計量器、複合機、据え置き型ラベルやレシートプリンター、顧客向けディスプレイなど、さまざまな周辺機器を活用できます。ME63上で自社のEnterprise Androidアプリを使用し、大型LCDモニター表示用に調整されたインターフェースを利用することも可能です。

ワークスペースを精密に設計してください。体験してください、MeMobilityDesk - 貴社の業務を再定義します。

詳細についてはMeMobilityDesk WorkStationの詳細は以下をご覧ください：

www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/



カメラ: 高精度な視覚データを手元で

ME63 は最先端のカメラ技術を企業向けの厳しい要求と融合させています。16MP のリアカメラは位相差検出オートフォーカス (PDAF) と 1080p 動画機能を備え、鮮明で高精細な静止画および動画の撮影を目的としています。在庫の記録、商品の撮影、現場作業の記録など、あらゆる用途で高い解像度を発揮します。暗所でも問題ありません。トーチおよびフラッシュモードにより暗い環境での視認性が確保されます。映像機能は単なる撮影を超え、円滑なコミュニケーションを可能にし、チームとの協働を促進します。フィールドやフロアで、ME63 のカメラは多目的な視覚データ収集に不可欠なツールです。



メモリ: 柔軟な構成で最適なパフォーマンス

ME63は4GB LPDDR4X RAMと64GB UFSストレージを搭載しており、滑らかなマルチタスクと効率的なデータ処理のための信頼できる基盤を提供します。より負荷の高いワークフロー向けには、8GB LPDDR4 RAMと128GB UFSストレージへのオプションアップグレードが利用可能で、シームレスなデータ処理と保存のための速度と容量を強化します。この柔軟性により、ME63はさまざまな業務用アプリケーションでピーク性能を維持し、貴社のビジネスニーズに容易に適応します。



電源: 継続的な生産性を支えるインテリジェントバッテリー

ME63は5000mAhの大容量インテリジェントバッテリーを搭載しており、安定して長時間の稼働を実現します。Quick Charge 4.0により、バッテリーはわずか4時間で完全に充電され、ダウンタイムを最小化します。デバイスのホットスワップバッテリーモード (Hot

ME63 : 堅牢な性能と将来対応の適応性を両立し、企業環境を前進させる

ME63が提供する多彩な機能をご確認ください 5G モバイルコンピュータ。最先端の機能の詳細は次をご覧ください：

www.meferi.com/me63

Swap)は、50mAhのバックアップバッテリーと統合されたホールセンサーにより、完全放電前のシームレスなバッテリー交換を可能にし、5～10分間の間、稼働を途切れさせることなく運用を維持します。このプロセス中、デバイスは特殊なスタンバイモードに入り、システム設定、ネットワーク接続、稼働中のアプリケーション、およびデータの整合性を保持します。

さらに、統合されたスマートICチップは充電レベル、充電サイクル、温度をリアルタイムで監視し、ShadowwalkやSOTIなどのMDM/EMMプラットフォームとシームレスに統合できます。このインテリジェントな設計により電源管理が最適化され、稼働時間が延長され、予知保全をサポートすることで、最も過酷な環境においてもME63が信頼性の高い性能を提供することを保証します。



過酷な環境に対応する堅牢な耐久性

耐久性を念頭に設計されたME63は、屋内外のさまざまな環境で優れた性能を発揮します。頑丈な筐体は複数回の5 ft / 1.5 mの落下でもコンクリートに耐え、さまざまな温度条件に対応します。IP67等級により、この端末は水、ほこり、汚れに強く保護されます。堅牢性を補完するのがCorning Gorilla Glass IIIで、画面をキズや衝撃から守り、ME63を良好な状態に保ちます。これらの保護措置は耐久性を高めるだけでなく、保守費用を削減し、総所有コストの最適化につながります。



MDM / EMMを活用したエンタープライズモビリティ

MEFERIデバイスは主要なMDMおよびEMMソリューションをサポートし、小売、物流、倉庫、製造、フィールドサービス、公共部門の運用において企業向けAndroid端末の安全な展開、構成、管理を支援します。Google認定デバイスはZero-Touch EnrollmentやZero Downtime Enrollmentを含む迅速な初期設定を可能にし、単一のQRコードまたはバーコードのスキャンにより数分以内にWi-Fi設定、セキュリティポリシー、OSパラメータ、および必要な業務用アプリを受け取ることができます。ITチームはデバイスをグループ化し、Google Playやプライベートストアからアプリを配信し、セキュリティルールを適用し、状態を監視し、無線によるファームウェアまたはOSの更新 (OTA) を中央で実行できます。リモート診断、安全なリモートアクセス、位置情報、バッテリーのライフサイクルに関する洞察、利用状況の分析によりダウンタイムを削減し、サポートを簡素化し、管理性を向上させ、デバイス群全体の生産性を最大化します。

 [MDM / EMMソリューションの詳細はこちら](#)



MEFERI OmniSoftware Suite: 包括的なツールキット ME63向け

MEFERI OmniSoftware Suiteにより、ME63を高機能な業務端末に変えられます。このスイートは単なるセキュリティソリューションを超え、端末のあらゆる面を強化する完全なツールキットです。中核となるGuardForce Androidは比類のないセキュリティを提供し、定期的な更新とGoogleの最新セキュリティパッチにより進化する脅威から保護します。

セキュリティに加え、このスイートには生産性と効率を最大化するための必須アプリが含まれます。高度なスキャナ設定ツールや柔軟なAndroid設定、業務を効率化するユーティリティに至るまで、OmniSoftware Suiteの各アプリはME63の機能向上に重要な役割を果たします。このスイートにより、堅牢なセキュリティと多用途な機能の適切なバランスが提供され、ME63はあらゆる業務上の課題に対応できるようになります。



MEFERI OmniIndustry Suite: あらゆる 業界向けの カスタマイズソリューション

MEFERI OmniIndustry Suiteは、業務改革を実現する包括的なアプリ群です。本スイートはパートナーソリューションをMEFERI端末とシームレスに統合し、フレームワークベースの汎用アプリをビジネス要件に合わせてカスタマイズ可能にします。さまざまな業界固有の課題に対応することで、OmniIndustryは効率、革新性、そして生産性を推進します。小売でのワークフロー改善から現場作業での精度向上まで、この適応性の高いスイートは組織の成功を支援します。



比類なき保証と責任あるサポート体制

MEFERI ME63は先進技術を超え、比類のない保証と手厚いカスタマーケアを約束します。常に準備が整った経験豊富なチームがご質問やご懸念に対応し、迅速なサービス応答を提供します。ME63モバイルコンピュータは業界最高水準のサポートに支えられ、安心してデジタル領域を活用できます。



規制遵守を伴う環境配慮型イノベーション

ME63は最先端技術だけでなく、責任ある進歩の証でもあります。RoHS Directive 2011/65/EUおよびその2015/863改正に準拠し、ME63は有害物質を含まない電子部品を使用して環境配慮を実践しています。EN IEC 63000:2018規格にも準拠しており、安全性と環境保全への取り組みを強調しています。ME63を選ぶことで、最高水準の性能と環境配慮を両立できます。

ME63：堅牢な性能と将来対応の適応性を両立し、企業環境を前進させる

ME63が提供する多彩な機能をご確認ください 5G モバイルコンピュータ。最先端の機能の詳細は次をご覧ください：

www.meferi.com/me63

物理的特性	
寸法	169 x 78.5 x 14.2 mm 6.65 x 3.09 x 0.56 in
重量	バッテリー装着時: 290 g / 10.23 oz バッテリー非装着時: 189.7 g / 6.69 oz
ディスプレイ	6.0 in IPS, 1080 x 2160, with MIPIインターフェース 高速データ伝送によりシームレスな動作、低消費電力、優れた画質を実現し、要求の厳しいプロフェッショナル環境に最適です。
ディスプレイ保護	Corning Gorilla Glass III, 1.1 mm thickness. 優れた耐傷性と衝撃からの保護を提供する、堅牢で耐久性の高いガラスです。
スキャナーガラス保護	スキャニングモジュールの強力な保護 スキャニングモジュールのガラス周囲に設けられた特殊な保護フレーム（ハウジングの一体成形部）は、硬い衝撃、落下、不注意な使用からスキャニングモジュールのガラスを最大限に保護します。保護フレームは硬い物体からの強い衝撃に耐えることができます。
タッチパネル	マルチモードの静電容量式タッチに対応し、濡れた手や手袋での操作が可能です。画面は落下や破損を防ぐために凹状になっています。
ディスプレイ輝度、NIT	最大500 NITで、あらゆる環境下で優れた視認性と明瞭さを提供します。
バックライト	Luxibright技術を採用したバックライトは、卓越した色再現と広い視野角を実現し、アスペクト比に制約されない鮮やかな表示を提供します。輝度は500 cd/m ² (typ.) and 450 cd/m ² (min.), これにより直射日光下での優れた視認性と高いコントラストが保証されます。低消費電力設計によりエネルギー効率を最適化し、真の黒表現が明瞭さを高め、さまざまな照明条件でのプロフェッショナルな使用に適しています。
電源	大容量インテリジェントバッテリー (5000mAh)、ホットスワップ (Hot Swap) と QC 4.0 この5000mAhバッテリーは途切れないパフォーマンスを提供し、ホットスワップ (Hot Swap) サポート および QC 4.0の急速充電で、わずか4時間で100%に到達します。統合されたスマートICチップにより、充電レベル (0-100%)、充電サイクル、温度のリアルタイム監視が可能となり、ShadowwalkやSOTIなどのMDM/EMMシステムへのシームレスなデータ統合が行えます。インテリジェントな設計はデバイスの稼働時間を延ばし、電源管理を最適化し、運用効率と信頼性を向上させるための予知保守を可能にします。
ホットスワップ (Hot Swap) バッテリー	本機は「ホットスワップ (Hot Swap)」バッテリーモードを搭載しており、メインバッテリーが完全に放電する前に完全に放電する前にシームレスなバッテリー交換を可能にします。バッテリー交換中は、内蔵のHALLセンサーにより起動する50mAhのバックアップバッテリーが5～10分間の継続稼働を確保します。この間、端末は専用のスタンバイモードに入り、OSの完全な再起動を必要とせずにバッテリーを交換する十分な時間を提供します。ワイヤレスネットワーク接続を含むすべてのAndroidのシステム設定は保持され、開いているアプリはアクティブなままで、データの整合性も維持されます。充電済みのバッテリーを装着すると、中断した場所からすぐに作業を再開できます。
メモリ拡張	Micro SD x1、最大512GBまで対応
SIM	標準：nano SIM x1 + eSIM x1 オプション：nano SIM x1
ネットワーク接続	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G, 5G), Pogo Pin, USB-C 3.0, 高速（ホストおよびクライアント）
通知	着信音; 三色LED x1（状態: 赤/緑; スキャン: 青）; 振動アラート
キーパッド	全画面
ボタン	画面上に3つのボタン（メニュー/戻る/ホームボタン）、カスタムボタン/電源ボタン、スキャンボタン L/R、音量ボタン (+/-)

音声とオーディオ	デュアルデノイズマイク、1.5Wスピーカー、Type-Cインターフェースのアナログヘッドホンに対応
インターフェースポート	USB-C 3.0、OTG (On-The-Go)、6つのPogo Pin

性能特性

プロセッサ	Qualcomm® QCM4490はオクタコアプロセッサで、次の特徴を備えています: 2x Cortex-A78 コアは動作周波数が 2.4GHz で、高性能タスク向けです。 6x Cortex-A55 コアは動作周波数が 2.0GHz で、省電力動作向けです。
オペレーティングシステム	Android 15 (GMS & AER*) Android 18にアップグレード可能 *GMS & AER は2025年に認証される予定です
メモリ	標準: RAM 4GB / ROM 64GB; オプション: RAM 8GB / ROM 128GB
セキュリティ機能	Verified Bootをサポートしています

ユーザー環境

動作温度	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
保存温度	-40°C to 70°C -40 °F to 158 °F
湿度	5%～95%（非結露）
密閉	IP67クラスの防水・防塵・防汚保護
落下試験報告書	動作温度範囲でのコンクリートへの 5 ft / 1.5 m の複数回落下（認定試験報告書）
タンブル試験報告書	1000回の衝撃、1.6 ft / 0.5 m のタンブル
振動	最小10000rpm
熱衝撃	-35°C to 75°C -31 °F to 167 °F
静電気放電 (ESD)	±15 kV 空中放電; ±8 kV 直接放電

センサー

照度センサー (Light Sensor)	ディスプレイのバックライトの明るさを調整する
近接センサー (Proximity Sensor)	通話中に頭部に当てるとディスプレイ表示とタッチ入力を無効にする
磁気センサー (Magnetometer)	方向と向きを検出する電子コンパス
加速度センサー (Acceleration Sensor)	MEMSジャイロを搭載した3軸加速度計
ジャイロ (Gyro)	直線的な向きを検知する
HALL	ホットスワップをサポートする (Hot Swap)

ME63：堅牢な性能と将来対応の適応性を両立し、企業環境を前進させる

ME63が提供する多彩な機能をご確認ください 5G モバイルコンピュータ。最先端の機能の詳細は次をご覧ください：

www.meferi.com/me63

データ取得

スキャン	Zebra SE4770, Honeywell HS7, MEFERI SE5070, インテリジエントなバーコードおよび画像キャプチャ技術により、高速なデータ認識と処理、最適化された可視化が実現され、印刷および電子の1Dおよび2Dバーコードを超高速でスキャンできます。Zebraスキャナの光学系におけるPRZM技術により、最高のスキャン性能を発揮します。
カメラ	前面: 8MP; 背面: 16MP; 背面カメラはPDAFと1080pビデオ撮影をサポートします。トーチモードとフラッシュモードに対応。
深度カメラ (TOF)	N/A
NFC	ISO 14443 Type A および B ; FeliCa および ISO 15693 カード ; ホスト経由のカードエミュレーション ; リーダーモード、カードエミュレーションおよびP2Pモード。

ワイヤレスWAN (WWAN)、セルラー - データおよび音声通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
セルラー規格	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
無線周波数帯	GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA2000/1x EV-DO BCO; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43; NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; NR DL 4*4 MIMO: n7/n38/n41/n77/n78; NR SA SRS: 1T4R for n38/n41/n77/n78; HPUE: n41/n77/n78; NR NSA: n40/n41/n77/n78 EN-DC: 1A(3A/5A/8A/28A)-n40A, 1A(3A/5A/8A/20A/26A/28A/39A/71A)-n41A, 1A(2A/3A/5A/7A/8A/20A/28A/40A/41A/66A/71A)-n77A, 1A(2A/3A/5A/7A/8A/20A/26A/28A/38A/40A/41A/66A/71A)-n78A; NR CA: n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n28A/n71A)-n77A, n1A (n2A/n3A/n5A/n8A/n20A/n28A/n71A)-n78A LTE CA: Interband: 1A-3A, 39A-41A; Intraband: 1C, 2C, 3C, 5B, 7B, 7C, 40C, 41C, 66B, 66C, 2A-2A, 3A-3A, 4A-4A, 5A-5A, 7A-7A, 40A-40A, 41A-41A, 66A-66A

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi 6/6E with Extra Benefit	シームレスローミングの再定義 - 新しい Wi-Fi 6/6E 規格による途切れない通信の比類なき優位性。ME63 モバイルコンピュータは Wi-Fi 6/6E のシームレスローミングに対応し、アクセスポイント間で Wi-Fi 信号を自動的に切り替え、通信の中断やデータ損失を防ぎます。より速く、より安定し、より最適化。
無線周波数帯	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2x2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.
データレート	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps

動作チャネル	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160MHz; 実際の動作チャネル/周波数および帯域幅は、規制規則および認証機関により異なります。
セキュリティと暗号化	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	---

標準付属品

電源アダプター（プラグ：EU、CN、US、GB）；バッテリー 5000mAh；USB Type-C ケーブル；ハンドストラップ。

オプション付属品

シングルスロットクレードル；4スロットバッテリーチャージャー；5スロットクレードル；MeMobilityDesk ワークステーション（多機能クレードル）；Android POS ワークステーション；車載充電器；ピストルグリップ (Pistol Grip)；スクリーンプロテクター（ガラス）；ショルダーバッグ；保護カバー；リスト/アームマウント。

一般的な認証

GMS & AER	Android エンタープライズ推奨 (AER)* と Google モバイルサービス (GMS)* エンタープライズ向け API と実際のアップデートが利用可能です。Google がリリースした日から 90 日以内に Android のセキュリティ更新にアクセスでき、少なくとも 5 年間提供されます。 *GMS & AER は 2025 年中に認証される予定です
-----------	--



UN38.3

CE

FC

RoHS



環境適合性

RoHS Directive 2011/65/EU およびその改正 2015/863 により、電気・電子機器に有害物質が含まれていないことが求められます。EN IEC 63000:2018 規格への適合は、製品の安全な使用を保証し、環境への影響を最小限に抑えます。

ME63：堅牢な性能と将来対応の適応性を両立し、企業環境を前進させる

ME63が提供する多彩な機能をご確認ください 5G モバイルコンピュータ。最先端の機能の詳細は次をご覧ください：

www.meferi.com/me63

追加の規制

US:

電気安全性	UL 60950-1
無線周波数機器	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
デジタル機器	ICES-003 Issue 6, Class B
欧州:	
電気安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed+A1+A2
環境	EN 55032 (Class B)
IT耐性	EN 55024
高調波電流の放出	EN 61000-3-2
電圧変動およびフリッカ	EN 61000-3-3

MEFERI Software Suite



OmniSoftware Suiteは、エンドユーザーおよび導入パートナー向けにMEFERIデバイスの機能を拡張するよう設計された強力なユーティリティおよびシステムツールのスイートです。デバイス構成、OSのカスタマイズ、アプリ管理、企業環境全体でのワークフロー最適化のための高度なソリューションを含みます。

これらのツールには、迅速なデバイスプロビジョニングと構成転送、エンタープライズブラウザおよびキオスクソリューション、OEMConfigサポート、アプリケーション制御とライフサイクル管理、セキュリティパッチとシステム更新管理、リモートデスクトップ（RDP）クライアント、スキャナ設定ツール、OS診断および変更ユーティリティなどが含まれます。

これらのツールにより、展開の迅速化、デバイス管理の簡素化、より高度なデバイス診断、および多様な業界ユースケースに対応する柔軟なソリューション開発が可能になります。

 [OmniSoftware Suiteのツールの詳細をご覧ください](#)



OmniIndustry App Suiteは、MEFERIデバイスの価値を実際のビジネスシナリオで最大化するために設計された業界別アプリケーションの包括的なポートフォリオです。このスイートには、業務プロセスの自動化、在庫および価格管理、棚卸管理、小売環境でのセルフスキャン、データキャプチャ、識別、決済処理、デバイス管理、安全なデータ伝送などのソリューションが含まれます。

グローバルなISVおよびSI/パートナーと協働して開発されたOmniIndustry App Suiteは、導入の加速、開発時間の短縮、運用効率の向上を実現します。ポートフォリオは、小売、倉庫・流通、輸送・物流、製造、サービスおよびフィールドオペレーション、政府・公共部門、ヘルスケア向けに設計された実績のある統合済みの市場対応アプリケーションで継続的に拡大しています。

 [OmniIndustry Suiteのソリューションの詳細をご覧ください](#)

MDM/EMMソリューション

MEFERIデバイス向けのMDM/EMMソリューションは、信頼性の高いエンタープライズグレードのモバイルデバイス管理とエンタープライズモビリティのアプローチを提供します。MDMおよびEMMの機能を組み合わせ、Zero TouchおよびZero Downtime Enrollmentによる迅速なデバイスプロビジョニングを可能にし、セットアップ時の単一QRコードスキャンで数分以内にすべての設定、アプリ、および接続を完全に構成できます。



これらのソリューションは、デバイスのグループ化、リモート管理、OTAによるファームウェア更新、アプリ配布とサイレントインストール、Google Play統合、大規模な更新管理など、デバイス群全体にわたる集中管理を提供します。リモート診断とサポート、ユーザー管理、キオスクモード、位置情報追跡、リモートロック、暗号化、ポリシーの適用といった高度な機能により、セキュリティ、可視性、運用効率を確保します。

スケーラブルで安全かつ効率的なモビリティ管理を目的に設計されたこれらのプラットフォームは、クラウドおよびオンプレミスの両方の導入をサポートし、組織がパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを削減し、業界全体で従業員の生産性を最大化できるようにします。

 [MDM / EMMソリューションの詳細はこちら](#)

追加機能



未来を切り拓くMeMobilityDesk、企業の業務を次のレベルへ導きます。ME63の採用により、従来のPCの制約を回避して、あらゆる空間を高度なワークステーションに変えます。シームレスなRDP統合と幅広いソフトウェアアクセスを提供します - Microsoft ServerやERPから、CRMやB2Bのようなブラウザベースのソリューションまで。

POS端末から業界専用ハードウェアまで、多様な周辺機器を接続できます。卓越したモバイル環境での適応性、強化されたセキュリティ、GMSおよびAERによる柔軟性を体験してください。大画面向けに最適化されたAndroidアプリを展開して、効率を最大化します。

どこにいてもPCを必要とせずに業務スペースを向上させます。詳しくは [MeMobilityDesk](#)。

詳細は以下をご覧ください：
www.meferi.com/en/solutions/memobilitydesk-workstation/

保証

ME63は出荷日から12か月間のハードウェア保証が適用され、保証期間中の保護と安定したデバイス運用をサポートします。保証サービスには、定められた条件に従った診断および修理が含まれ、ダウンタイムの短縮と継続的な業務遂行の維持に貢献します。

 [保証条件について詳しくはこちら](#)

MEFERI MeCare

標準保証を超える拡張保護を提供するプレミアムサービスプログラムで、修理や偶発的な損傷に対する包括的な補償や、プロジェクト要件に応じた追加のサービスオプションを含みます。柔軟なサービスプランにより、機器の長期的な信頼性を確保し、運用リスクを低減し、継続的な事業運営を支援します。

 [MeCare サービスプランの詳細はこちら](#)

商標および著作権表示

MEFERI, Shadowwalk, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite and MeMobilityDeskはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標です。

MEFERIの名称およびロゴはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の登録商標であり、国際法により保護されています。AndroidはGoogle LLC.の登録商標です。本書に記載されているその他のすべての商標およびロゴは各権利者に帰属します。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.