

ME74 超堅牢モバイルコンピュータ

コールドチェーン対応モバイルコンピュータ。超堅牢な企業向けモビリティを向上させます - 高度な保護、速度、および優れた汎用性で将来の要件に対応します。

エンタープライズモビリティの領域における超堅牢な卓越性の極み、MEFERI ME74を発表します。その中核には、強力なQualcomm Premium CPUがAndroid 13の洗練性と難なく融合し、さらにAndroid Enterprise Recommended (AER) 認証によって強化されています - 優れたセキュリティと信頼性の証です。AERにより、ME74はGoogleの最高水準のエンタープライズ基準にシームレスに準拠し、ユーザーに強固なセキュリティを提供します。また、Google Mobile Services (GMS) は、重要なエンタープライズアプリやソリューションの数々を提供します。

前面に堂々と配された鮮やかな4.3インチタッチスクリーンは、濡れた状態でも手袋を着用していても申し分のない応答性を実現し、操作の明瞭さを高めます。ZebraやHoneywellといった業界大手のモジュールを含む比類なきスキャン性能で、膨大なデータ領域に対応します。高い棚でもさまざまな距離でも、長距離スキャンモジュールは、色あせたコードや破損したコードであっても、比類なきバーコード精度を提供します。

大容量のメモリにより、膨大なデータの処理も難なくこなせます。最新のWi-Fi 6/6Eにより、中断のない接続は単なる約束以上のものとなり、移動中でも最適な信号とデータの完全性を確保します。耐久性は頂点に達します。ラバー製ショックアブソーバーを備えた超保護筐体、IP68保護等級、そして最も過酷な衝撃にも耐えるよう設計された各コンポーネントを備えています。

極端な温度環境にも対応します。氷点下の受け取りエリアから冷凍庫内の在庫まで、-30°Cまでの動作許容温度に対応します。革新的な6 Pogo Pinシステムにより充電が容易になり、摩耗の懸念を排除します。BT5.2は効率的で高速、途切れのない接続を提供し、デュアルカメラ（前面: 8MP、背面: 13MP）がデータ収集の多様性を高めます。

バッテリーのホットスワップ (Hot Swap) 機能により作業が中断されることなく、着脱式の3種類のキーボードが多様な運用要件に対応し、ユーザーが容易に適応できます。ME74 - 単なる進化ではなく、超堅牢な企業向けソリューションの頂点です。



NUMERIC 31キー QWERTY 39キー QWERTY 39キー



Android エンタープライズの信頼性

Android 13：企業向けに最適化

ME74はAndroid 13とシームレスに統合され、企業機能を容易かつユーザー中心にします。Android エンタープライズ推奨 (AER) と Google モバイルサービス (GMS) の統合により、企業向けソフトウェア開発や各種業務でGoogleのサービスをフルに活用できます。定期的なセキュリティパッチ更新により、デバイスはデジタル脅威に対する要塞となり、データの安全性が確保されます。単なるOSではなく、企業向けの多用途性を示す存在です。



Android エンタープライズの信頼性

Qualcommの先進プロセッサによる卓越した性能

ME74に搭載されたQualcommプレミアムプロセッサにより、処理速度とタスク管理に大きな革新がもたらされます。この高性能プロセッサは比類のない処理能力と効率を解き放ち、データ処理からアプリの応答性に至るまで、あらゆるタスクを確実に実行します。遅延やラグを減らし、高負荷の業務にも常に対応できるデバイスで、業務生産性を大幅に向上させます。

ME74: 超堅牢性 - 耐久性とエンタープライズ向け技術の融合

ME74 Ultra-Rugged Mobile Computerの堅牢な機能をご確認ください。先進的な特長と利点の詳細は次をご覧ください:

www.meferi.com/me74



大容量メモリ機能

シームレスなタスク実行のための高度なメモリ性能

豊富なメモリを備えたME74は、あらゆるタスクに備え、大量のデータを迅速に格納・処理します。巨大なファイルの取り扱いや複数アプリの同時操作でも、デバイスは遅延なく安定して動作し、処理の停滞を発生させません。遅延によるストレスが解消され、データアクセスが極めて高速に行える環境を提供します。



タッチスクリーン技術の頂点

4.3インチタッチスクリーンで輝きを再定義

ME74の卓越した4.3インチタッチスクリーンで未来へ踏み出してください。これまでになく鮮明さを提供するように設計されており、濡れた手や手袋を着用した状態でも正確に反応します。鮮やかな表示はアプリやOSの視覚要素を際立たせ、日常的な作業を単なるルーチンではなく視覚的な体験にします。



過酷な状況に耐える設計

最も過酷な状況に対応する揺るがない超堅牢設計環境

ME74の卓越した4.3インチタッチスクリーンで未来へ踏み出してください。これまでになく鮮明さを提供するように設計されており、濡れた手や手袋を着用した状態でも正確に反応します。鮮やかな表示はアプリやOSの視覚要素を際立たせ、日常的な作業を単なるルーチンではなく視覚的な体験にします。



Wi-Fi 6/6E:

接続の新時代 - Wi-Fi 6/6Eの卓越性による無線の驚異

ME74のWi-Fi 6/6Eで無線接続の新時代へ。最新の倉庫向けに設計されたこの技術は、速度、信頼性、シームレスなデータ転送を保証します。先進のシームレスローミング機能により、接続を失うことなく、またデータの完全性を損なうことなく、広大な空間を移動できます。それは、今日実現された未来です。



これまでになく精密なスキャン

Zebra と Honeywell のモジュールによる高度なスキャン

ME74は業界大手のZebraとHoneywell製の最先端スキャンモジュールを搭載しています。角度や距離、摩耗したバーコードを読み取る場合でも、これらのモジュールは高い精度を約束します。最大20メートル先のバーコードを読み取れる長距離スキャンモジュールは、高い棚での倉庫作業における大きな変革となります。すべてのスキャンに価値がある時代へ進みましょう。



極限に備える

どこでも稼働：極寒地から熱帯気候

極限環境向けに設計されたME74は、-30°Cといった低温でもスムーズに動作します。冷凍倉庫でも炎天下の屋外でも、このデバイスは安定した性能を約束します。単なる端末を超え、どこにいても運用の卓越性を支える存在です。



Pogo Pinによる耐久性の高い充電

耐久性に優れた6 Pogo Pin充電

ME74は耐久性の高い6 Pogo Pinを採用した充電方式により充電に革命をもたらします。摩耗しやすい従来のUSBコネクタとは異なり、これらのピンは長寿命を保証し、デバイスは常に充電され、すぐに使用できる状態を維持します。効率的で長持ちし信頼できる充電のある未来を迎えましょう。



BT5.2:

再定義された接続性 - 迅速で効率的なBT5.2体験

ME74のBT5.2は、モバイルプリンターやヘッドセットなどの周辺機器と、比類なき効率でデバイスが通信することを保証します。消費電力を抑え、データ転送を高速化することで、シームレスな操作と作業をお楽しみいただけます。接続に境界のない世界へ踏み出しましょう。



鮮明に世界を捉える

デュアルカメラの驚異：前面8MP／背面13MP

ME74の2つの高性能カメラで視覚情報を最大限に活用してください。製品の撮影、出荷の記録、重要な瞬間の撮影など、いかなる用途でもデバイスのカメラは細部まで正確に捉えます。すべての画像が重要となる環境で、あなたの映像が際立つようにしてください。



バッテリーの優れた性能 [ホットスワップ] (Hot Swap)

バッテリー交換時でも中断しない運用

ME74モバイルコンピュータは、2種類のバッテリーを備えています。EnergyBooster+技術を採用した冷蔵対応の標準バッテリー5200mAhは約20時間の稼働を可能にします。より負荷の高い作業向けには、追加の大容量オプションバッテリー6000mAhによりデバイスの稼働時間は24時間を超えます。革新的な[ホットスワップ] (Hot Swap) 機能は、10Fの[スーパーキャパシタ] (supercapacitor) によりサポートされ、バッテリー交換中に10分間デバイスを稼働させ、データ、設定、接続を保持します。このシームレスな切り替えにより生産性が一秒たりとも失われず、OSの再起動も不要で作業を直ちに再開できます。同じアプリケーションで、停止したままにその位置から作業を再開できます。ME74のバッテリーシステムは単なる電源ではなく、中断のない効率と運用上の信頼性の基盤です。

ME74: 超堅牢性 - 耐久性とエンタープライズ向け技術の融合

ME74 Ultra-Rugged Mobile Computerの堅牢な機能をご確認ください。先進的な特長と利点の詳細は次をご覧ください:

www.meferi.com/me74



コールドチェーン耐性

ME74：極限環境向けに設計

ME74モバイルコンピュータは、コールドチェーン管理における頼れるパートナーです。冷蔵倉庫業務の過酷な要求に対応するよう巧みに設計されており、加熱されたスキャナー出口ウィンドウと堅牢な5200mAhの冷蔵対応バッテリーを備え、-22°F (-30°C) のような極低温でも途切れない性能を確保します。インテリジェントな温度検知センサーと統合ヒーターが結露を防ぎ、急激な温度変化時もデバイスの健全性を守ります。IP68の防水・防塵等級を持ち、動作温度は最大140°F (60°C)に達するため、用途の幅が広い製品です。ME74は単に低温に強いだけでなく、作業フローの最も厳しい場面でも信頼できる存在です。



キーボードの未来

用途に合わせた、取り外し可能な3種類のキーボード

ME74は3種類の異なる取り外し可能なキーボードを採用し、入力操作に柔軟性をもたらします。タスクがQWERTY配列を必要とする場合でも、数字パッドのみが必要な場合でも、切り替えは容易です。デバイスの交換を必要とする競合製品とは異なり、ME74は簡単に用途を切り替えられます。適応性の新基準はME74です。



MDM / EMM対応のエンタープライズモビリティ

MEFERIデバイスは主要なMDMおよびEMMソリューションに対応し、小売、物流、倉庫、製造、フィールドサービス、公共部門の各業務において、企業がAndroidデバイス群を安全に展開・構成・管理できるよう支援します。Google認定デバイスは、Zero-Touch EnrollmentおよびZero Downtime Enrollmentを含む迅速な開梱即利用のセットアップを可能にし、単一のQRコードまたはバーコードのスキャンによって、数分以内にWi-Fi設定、セキュリティポリシー、OSパラメータ、必要な業務アプリケーションをデバイスに適用できます。ITチームはデバイスのグループ化、Google Playまたはプライベートストアからのアプリ配信、セキュリティ規則の適用、ステータスの監視、OTAファームウェアまたはOS更新の一元的な実行が可能です。リモート診断、安全なリモートアクセス、位置情報、バッテリーのライフサイクル分析、利用状況分析により、ダウンタイムの削減、サポートの簡素化、管理の強化、デバイス群全体の生産性最大化を実現します。

[MDM / EMMソリューションの詳細はこちら](#)



"Zero Downtime Enroll: 箱から出してすぐ使用可能

(Zero Downtime Enroll - Shadowwalk MDM/EMM の機能、提供：IDZOR Technologies; Zero Touch - SOTI によるサポート)

Zero Downtime Enroll / Zero Touch を備えたME74は、ヘルスケア向けのデバイス展開を簡素化します。MDM/EMMコンソールで生成された単一のQRコードをスキャンするだけで、デバイスは即座に構成され、必要なすべてのアプリケーションが読み込まれ、すぐに使用できる状態になります。

あらかじめ特定の臨床ワークフローに合わせて定義された設定を用いることで、QRコードは以下を可能にします：

- Wi-Fi、5G、Bluetooth、NFCによる瞬時の接続。
- 医療機器および臨床システム (HIS) とのシームレスな統合。
- ヘルスケアアプリケーションとセキュリティプロトコルの自動インストール。
- 医療業界標準に対応したコンプライアンス対応構成。

この効率的なプロセスにより、手動セットアップが不要になり、ITの関与が最小限に抑えられ、エラーが削減されます。MEFERIデバイスが箱から出してすぐに使用できる状態であることを保証し、時間の節約とコストの削減を実現し、医療スタッフが遅延なく患者ケアに集中できるよう支援します。スピードと正確性が最も重要な医療現場において、Zero Downtime Enroll / Zero Touch は比類なき効率性を提供します。



ME74保証の約束

安心のサポートでテクノロジーを活用

MEFERI ME74は単なる最先端機能以上の価値を提供し、比類のない保証と頼れるカスタマーサポートを備えています。専門チームが問題や質問に対応し、業界トップレベルのサービス効率でサポートします。ME74モバイルコンピュータにより、最高水準の支援を受けながら安心して技術を活用できます。



ME74のエココンプライアンス

最先端技術と持続可能な取り組みの融合

ME74は革新的な技術の象徴であるだけでなく、持続可能な発展の象徴でもあります。RoHS指令 2011/65/EU およびその 2015/863 改正に準拠し、ME74は有害物質を含まない電子部品を採用して環境への取り組みを推進します。EN IEC 63000:2018 基準を満たし、安全性と環境への責任の両方を重視しています。ME74を選ぶことで、最高水準の性能と環境に配慮した選択を両立できます。

ME74: 超堅牢性・耐久性とエンタープライズ向け技術の融合

ME74 Ultra-Rugged Mobile Computerの堅牢な機能をご確認ください。先進的な特長と利点の詳細は次をご覧ください：

www.meferi.com/me74

物理的特性	
寸法	220.2 x 81.4 x 29.6 mm 8.67 x 3.2 x 1.17 in
重量	470 g / 16.58 oz
ディスプレイ	4.3 in IPS, 480 x 800
ディスプレイ保護	Corning Gorilla Glass III、厚さ1.1 mm。優れた耐傷性と衝撃保護を提供する、頑丈で耐久性の高いガラス。
追加の筐体保護	本体ハウジングにはゴム製インサートが戦略的に組み込まれており、角やケース前面などモバイルコンピュータが衝撃を受けやすい箇所を保護します。これらは画面をさらに保護する役割を果たします。
スキャナーガラス保護	スキャニングモジュールの強力な保護スキャニングモジュールのガラス周囲に設けられた特別な保護フレーム（ハウジングの一体成形部分）は、硬い衝撃や落下、不注意な使用からモジュールのガラスを最大限に保護します。保護フレームは硬い物体からの強い衝撃に耐えることができます。
タッチパネル	マルチモードの静電容量式タッチ、濡れた手や手袋での操作に対応、画面は本体より奥まっており、落下や破損を防ぎます。
表示輝度、NIT	450 NIT
バックライト	Luxibrightテクノロジー 消費電力が非常に少なく、優れた色再現性と視野角を提供します。アスペクト比に制限がなく、コントラストが向上し、直射日光下での視認性に優れ、深い黒色を再現します。
電源	冷凍対応の高容量バッテリー 5200 mAh。 充電は最長4時間で100%になります。EnergyBooster+技術により、充電なしで最大20時間稼働可能です（テストはスキャンボタンを3秒ごとに押す間隔で実施し、画面は点灯、常時pingのある無線ネットワークに接続した状態で行われました）。 ● オプションの拡張バッテリー 6000mAh。 充電は最長5.5時間で100%になります。 ● オプションのバックアップバッテリー（スーパーコンデンサ (supercapacitor) 10F) すべてのバッテリーはQC 4.0の急速充電に対応しています。
ホットスワップバッテリー (Hot Swap)	本機は「ホットスワップ (Hot Swap)」バッテリーモードを備えており、完全放電前にシームレスなバッテリー交換が可能です。バッテリー交換時にはICチップが動作してバックアップバッテリー（10F CAP）に切り替わり、最低5～10分の駆動を保証します。この間、デバイスは専用の待機モードに入り、OSの完全な再起動を必要とせずにバッテリーを交換するための十分な時間を提供します。Androidのシステム設定（無線ネットワーク接続を含む）は保持され、起動中のアプリはアクティブなままでデータの整合性も維持されます。充電済みのバッテリーを挿入すれば、停止した正確な箇所から直ちに作業を再開できます。
コールドチェーン向けの特別機能	加熱式スキャナ出力窓: 低温環境での安定したスキャンを実現し、確かな結露対策を提供します。 冷凍対応バッテリー: コールドチェーンでの最高性能を目指して設計された特殊な5200mAhバッテリー。 インテリジェント温度検知: 高度なセンサーにより、機器および液晶ディスプレイの温度を最適に制御します。 結露なしの動作: 加熱要素を統合して湿気から保護し、画面とスキャナの視認性を確保します。 マザーボード保護技術: 温度の頻繁な変化時における結露から高度に防御し、マザーボードの健全性を維持します。
メモリ拡張	Micro SD x1, 最大512GBまでサポート
SIM (5G) オプション	標準: nano SIM x1 + eSIM x1 オプション: nano SIM x1

ネットワーク接続	WLAN (Wi-Fi 6/6E), WPAN (Bluetooth), Pogo Pin, USB-C 2.0, 高速（ホストおよびクライアント）
通知	着信音; 3色 LED x1 (充電: RGB; スキャン: 赤+緑); 振動アラート
キーパッド機能	取り外し可能なキーボードは3種類から選択可能です。3種類すべてのキーボードはME74のどの構成にも対応しており、端末本体を交換することなく、お客様自身またはサービスパートナーによってキーボードを交換できます: ● QWERTY 39キー （キーボード中央に配置された数字ボタン群） ● QWERTY 39キー （キーボード下部に配置された数字ボタン群） ● 数字31キー
ボタン	カスタムボタン、スキャンボタン L/R、音量ボタン（+/-）、電源ボタン
音声とオーディオ	デュアルデノイズマイク、2Wスピーカー
インターフェースポート	USB-C 2.0 with OTG + 6 Pogo Pin

性能特性

プロセッサ	Qualcomm QCM4490/QCS4490, オクタコア 2.4GHz (プロセッサ モデル: QCM4490/QCS4490)
オペレーティングシステム	Android 13 (GMS & AER) Android 18にアップグレード可能
メモリ	標準: RAM 4GB / ROM 64GB; オプション: RAM 8GB / ROM 128GB
セキュリティ機能	Verified Bootをサポート

使用環境

動作温度	-30°C to 60°C -22°F to 140°F
保存温度	-40°C to 70°C -40°F to 158°F
湿度	5%～95%（非結露）
シーリング	IP68クラスの水・ほこり・汚れからの保護
落下試験レポート	6 ft / 1.8 m 動作温度範囲でのコンクリートへの複数回の落下
タンブル試験レポート	1000回、1.6 ft / 0.5 m のタンブル
振動	最小10000rpm
熱衝撃	-40°C to 75°C -40°F to 167°F
静電気放電 (ESD)	±15 kV 空中放電; ±8 kV 直接放電

センサー

照度センサー (Light Sensor)	ディスプレイのバックライトの明るさを調整します
-----------------------	-------------------------

ME74: 超堅牢性 - 耐久性とエンタープライズ向け技術の融合

ME74 Ultra-Rugged Mobile Computerの堅牢な機能をご確認ください。先進的な特長と利点の詳細は次をご覧ください:

www.meferi.com/me74

近接センサー (Proximity Sensor)	通話中に本体を頭部に近づけた際に、ディスプレイ表示とタッチ入力を無効にします
磁力計 (Magnetometer)	方向と姿勢を検出する電子コンパス
加速度センサー (Acceleration Sensor)	3軸加速度センサー

データ取得

スキャン	Zebra SE4770/SE4750SR/SE4850/SE5800、Honeywell HS7/EX30/N6803FR、MEFERI SE5070は、インテリジェントなバーコードおよび画像キャプチャ技術と、高速なデータ認識・処理および最適化された可視化により、印刷および電子の1D/2Dバーコードを超高速で読み取ります。Zebraスキャナの光学系に搭載されたPRZM技術により、優れた読み取り性能を提供します。
長距離スキャナ	Advanced FlexRange EX30 2Dスキャン機構（オプション）は、倉庫および流通環境向けに設計されており、最短5 cmから最大28 m [0.16 ft to 91.86 ft]までのバーコードを、最先端の高速オートフォーカス技術を用いてシームレスに読み取ります。（性能はミル値およびバーコードの種類により変動します。詳細は各スキャナーエンジンの仕様書を参照してください）。オプションのAdvanced Long-Range Scannersには以下が含まれます：Honeywell: EX30, Zebra: SE4850, Newland: EM6000。
カメラ	フロント: 8MP; リア: 13MP; 背面カメラはPDAFおよび1080pのビデオ撮影に対応します。トーチモードおよびフラッシュモードに対応します。
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCaおよびISO 15693カード; ホスト経由のカードエミュレーション; リーダーモード、カードエミュレーションおよびP2Pモード。

ワイヤレスWAN (WWAN)、セルラー - データおよび音声通信

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
セルラー規格	5G, LTE, WCDMA, CDMA, GSM
無線周波数帯	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA2000/1x EV-DO BCO FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43 NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78; NR DL 4*4 MIMO: n7/n38/n41/n77/n78. NR SA SRS: 1T4R for n38/n41/n77/n78 HPUE: n41/n77/n78 NR NSA: n40/n41/n77/n78

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi 6/6E with 追加の利点	シームレスローミング - 中断のない通信という比類なき優位性。ME74超堅牢モバイルコンピュータはWi-Fi 6/6Eのシームレスローミングに対応し、アクセスポイント間でWi-Fi信号を自動的に切り替え、通信の中断やデータ損失を防ぎます。
無線	Wi-Fi 6/6E (Supports Seamless Roaming), MIMO 2×2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160MHz option) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc/ax; Supports 802.11r fast roaming, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6.

データレート	2.4GHz: 802.11b/g/n/ax - 20MHz up to 286.8Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac/ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - up to 2402 Mbps
動作チャンネル	Channel 1-13 (2401-2483MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5150-5850MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel 1-233 (5925-7125MHz); Channel Bandwidth: 20/40/80/160 MHz; Actual operating channels/frequencies and bandwidths depend on regulatory rules and certification agency.
セキュリティと暗号化	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES)); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPvOMSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) - EAPTLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT5.2+BR/EDR+BLE, Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
-----------	--

標準付属品

電源アダプター (プラグ: EU, CN, US, GB); 冷凍対応5200mAhバッテリー (コールドチェーン運用向け); USB-Cケーブル; ハンドストラップ。
--

オプション付属品

シングルスロット充電クレードル (Single Slot Cradle); 5スロット充電クレードル (5-Slot Cradle); 1スロット バッテリーチャージャー; 4スロット バッテリーチャージャー; 8スロット バッテリーチャージャー; 20スロット バッテリーチャージャー; 6000mAh バッテリー; ピストルグリップ (Pistol Grip) (銃用); ホルスター (銃用); ショルダーバッグ; スクリーンプロテクター (Glass); 保護ブーツ; フォークリフト取付キット。

一般認証

GMS & AER	Android Enterprise 推奨 (AER) (認定) と Google モバイルサービス (GMS) に対応 - エンタープライズ API と実際の更新が利用可能です。Google が公開した日から90日以内に Android のセキュリティ更新にアクセスできることが、少なくとも5年間保証されます。
-----------	--



環境適合性

RoHS指令 2011/65/EU およびその改正 2015/863 は、電気・電子製品に有害物質が含まれないことを保証します。EN IEC 63000:2018 規格への準拠により、製品が安全に使用でき、環境への影響を最小限に抑えることが保証されます。

ME74: 超堅牢性 - 耐久性とエンタープライズ向け技術の融合

ME74 Ultra-Rugged Mobile Computerの堅牢な機能をご確認ください。先進的な特長と利点の詳細は次をご覧ください:

www.meferi.com/me74

追加の規制

US:

電気安全	UL 60950-1
無線周波数機器	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
デジタル機器	ICES-003 Issue 6, Class B

ヨーロッパ:

電気安全	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
環境	EN 55032 (Class B)
IT 耐性	EN 55024
高調波電流放出	EN 61000-3-2
電圧変動およびフリッカ	EN 61000-3-3

MEFERI Software Suite



MeOmniSoft

OmniSoftware Suite は、エンドユーザーおよび統合パートナーの両方向にMEFERIデバイスの機能を拡張するために設計された、強力なユーティリティおよびシステムツールのスイートです。デバイスの構成、OSのカスタマイズ、アプリケーション管理、および企業環境全体でのワークフロー最適化に関する高度なソリューションを含みます。

スイートには、迅速なデバイスプロビジョニングおよび構成転送、エンタープライズ向けブラウザやキオスクソリューション、OEM 構成サポート、アプリケーション制御とライフサイクル管理、セキュリティパッチおよびシステム更新管理、リモートデスクトップ (RDP) クライアント、スキャナー構成ツール、OSの診断および変更ユーティリティなどが含まれます。

これらのツールにより、導入の迅速化、デバイス管理の簡素化、より高度なデバイス診断、および多様な業界ユースケースに対応した柔軟なソリューション開発が可能になります。

[🔗 OmniSoftware Suiteのツールの詳細をご覧ください](#)



MeOmniApps

OmniIndustry App Suite は、実ビジネスのシナリオにおいてMEFERIデバイスの価値を最大化するために設計された業界別アプリケーションの包括的なポートフォリオです。このスイートには、業務プロセスの自動化、在庫および価格管理、在庫管理、小売環境でのセルフスキャン、データキャプチャ、識別、決済処理、デバイス管理、セキュアなデータ伝送などのソリューションが含まれます。

グローバルなISVおよびSIパートナーとの協業により開発されたOmniIndustry App Suiteは、企業が導入を加速し、開発時間を短縮し、運用効率を向上させることを可能にします。ポートフォリオは、小売、倉庫および流通、輸送・物流、製造、サービスおよびフィールド業務、政府・公共部門、医療向けに設計された、実績のある統合済みで市場対応のアプリケーションにより継続的に拡大しています。

[🔗 OmniIndustry Suiteのソリューションの詳細をご覧ください](#)

MDM/EMM ソリューション



MEFERIデバイス向けのMDM/EMM ソリューションは、信頼性の高いエンタープライズグレードのモバイルデバイス管理およびエンタープライズモビリティのアプローチを提供します。MDMとEMMの機能を組み合わせることで、Zero TouchおよびZero Downtime Enrollment - デバイスをセットアップ時の単一のQRコードスキャンで数分以内にすべての設定、アプリケーション、接続性ととともに完全に設定できるようにします。

これらのソリューションは、デバイスのグループ化、リモート管理、無線経由 (OTA) によるファームウェア更新、アプリケーション展開とサイレントインストール、Google Playとの統合、大規模な更新など、デバイス群全体に対する集中管理を提供します。

リモート診断とサポート、ユーザー管理、キオスクモード、位置情報追跡、リモートロック、暗号化、ポリシー適用などの高度な機能により、完全なセキュリティ、可視性、および運用効率が確保されます。

スケーラブルで安全かつ効率的なモビリティ管理を目的に設計されたこれらのプラットフォームは、クラウドおよびオンプレミスの両方の配備に対応し、組織がパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを削減し、業務生産性を最大化することを支援します。

[🔗 MDM / EMMソリューションの詳細はこちら](#)

保証

ME74は出荷日から12か月間のハードウェア保証が適用され、保証期間中の保護と安定した機器の稼働をサポートします。保証サービスには、定められた利用規約に基づく診断および修理が含まれ、ダウンタイムの軽減と継続的な事業運用の維持に貢献します。

[🔗 保証条件について詳しくはこちら](#)

MEFERI MeCare

標準保証を超える保護を提供するプレミアムサービスプログラムで、修理、偶発的損傷、およびプロジェクト要件に合わせた追加のサービスオプションを包括的にカバーします。柔軟なサービスプランにより、長期的なデバイス信頼性を確保し、運用リスクを低減して継続的な事業運用を支援します。

[🔗 MeCare サービスプランの詳細はこちら](#)

商標および著作権に関する表示

MEFERI、OmniSoftware Suite、OmniIndustry Apps SuiteはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標です。

MEFERIの名称およびロゴはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.が所有する登録商標であり、国際法により保護されています。AndroidはGoogle LLCの登録商標です。本書に記載のその他のすべての商標およびロゴはそれぞれの所有者に帰属します。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.