

MS300R Bluetooth リングスキャナー

ハンズフリー（Hands Free Solution）スキャンの頂点：現代産業向けの比類なき速度、精度、そしてハンズフリー（Hands Free Solution）の多用途性。

究極の適応性と最高性能の融合

MEFERIの革新的なスキャンソリューションのご紹介 - MS300Rは多用途性と最先端技術を体現するコンパクトなリングスキャナーで、ハンズフリースキャンを変革します。その革新的なデュアルモード設計により、従来のリング装着と統合グローブモードを切り替えて使用でき、快適性と効率性を最大化します。

Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE の優れた性能が迅速なデータ転送を実現し、NFC OneTouch Easy Pair のシームレスなペアリング機能がそれを支えます。賑わう倉庫フロアでも、ダークストアでの綿密なオーダーピッキングでも、MS300R は卓越した力を発揮します。一連のプレミアムスキャンモジュールを備え、さまざまな距離や角度から 1D および 2D バーコードを難なく読み取ります。取り外し可能なバッテリーが継続性を確保し、充電済みのユニットに交換するだけでダウンタイムを解消します。他システムからの移行を検討する方にとって、MS300R は飛躍的な進歩であり、堅牢な設計、比類なき性能、そして MEFERI OmniSoftware Suite の確かな価値を兼ね備えています。



MS300R リングスキャナーの多用途性： 2-in-1 ソリューション

1. Ring Mode: リングとして装着したMS300Rでシームレスなスキャン体験を実現します。指にスライドして装着し、人間工学に基づいて配置されたスキャンボタンを親指で軽く押すだけで高速にバーコードを読み取れます。このハンズフリー（Hands Free Solution）方式により、複数の機器を扱う煩わしさなく自由に作業でき、より高速なスキャンを活用できます。

2. Integrated Glove Mode: MS300RをMEFERIの専用グローブと組み合わせることで、スキャン戦略を一新できます。高品質マイクロファイバー製のこのグローブは耐久性を備えるだけでなく、Pogo Pin接点を備えた革新的なマウントプラットフォームを提供します。MS300Rを確実に装着すると、グローブ内蔵のスキャンボタンと電氣的に接続され、ボタンを押すごとに即座にスキャンが行えます。スキャナーの性能とグローブの適応性を融合させた統合ソリューションです。

両方の構成でMS300Rは貴重なハンズフリー（Hands Free Solution）スキャンソリューションを提供します。ダークストアでのピッキング作業や、同時スキャンが必要な商品の取り扱いなど、MS300Rは効率を高めます。実際の現場では、この柔軟なスキャン機能により、ピッキング速度が最大33%向上することが示されています。

ME10ウェアラブルコンピューターとの迅速な互換性

MS300RスキャナーとME10ウェアラブルコンピューターのシームレスな統合を体験してください。次の技術を活用することで、**Bluetooth BT 5.0+BR/EDR+BLE**、高速なデータ転送だけでなく、より長い稼働時間を実現するBluetooth Low Energy（BLE）の利点も享受できます。Enhanced Data Rate（EDR）は滑らかで継続的なワークフローを保証します。HIDやSPPなどのBluetoothプロファイルを含むことで、スキャナーはAndroidモバイルアプリケーションと柔軟かつ便利に連携します。この機能により、企業の特定の業務要件に合わせたデータ管理が可能になります。

ME10コンピューターとのNFC OneTouch Easy Pair

NFC OneTouch Easy Pair機能による比類なき利便性の世界へようこそ。この最先端技術はMS300RスキャナーがMEFERIのME10ウェアラブルコンピューターと調和的かつ迅速にペアリングされることを保証します。従業員がAndroid OSの設定を煩雑に操作して、利用可能なデバイス一覧からスキャナーを探す必要はもうありません。スキャナーをME10の筐体にタッチし、タッチスクリーン上のボタンを

MS300R Beacon: スキャンにおける革新 - ウェアラブル技術の新基準
MS300Rの詳細な機能については以下をご覧ください：www.meferi.com/ms300r

一度押すだけで完了します。この簡単な方法により、プロセスは高速化されるだけでなく、エラーが大幅に減少し、全体的な運用効率が向上します。

Bluetooth対応によるシームレス接続生産性の向上

MS300Rスキャナーの高度なBluetooth機能を活用し、ハンズフリーソリューション (Hands Free Solution) を次のレベルへ引き上げます。BT5.0+BR/EDR+BLEにより、MS300RとME10間で迅速かつ途切れないデータ伝送を実現し、過酷な環境でもシームレスな運用を提供します。

単なるデータ伝送に留まりません。Bluetoothの統合により、ME10上のAndroidアプリケーションから応答性の高い制御インターフェースが可能になります。このインタラクティブなプラットフォームは、効率的なデータ収集、処理、管理の道を開き、運用を合理化してハンズフリーソリューション (Hands Free Solution) の全体的な効率を向上させます。MS300Rスキャナーを導入することで、単に技術を採用するだけでなく、ワークフロー全体を最適化することができます。

比類のない高度なスキャンモジュールのラインナップ

MS300Rスキャナーは、プレミアムから低価格帯まで多様なスキャンモジュールを幅広く備え、さまざまな用途に対応できる点で際立っています。ユーザーはそれぞれのバーコードスキャン要件に完全に合致する構成を柔軟に選択できます。この豊富なリングスキャナ向けスキャンモジュールの選択肢は、業界のベンチマークを形成します。

データキャプチャのハイライト:

● **最先端のスキャンエンジン:** MEFERIはIntelligent Capture Technologyを採用したスキャンエンジンを統合しており、これによりバーコードや画像の高速認識・処理を実現します。最適化された光学処理と相まって、印刷および電子の1D/2Dバーコードを、さまざまな距離や角度で超高速にスキャンします。

● **PRZMテクノロジー:** Zebraのスキャナーに搭載されているこの技術は、最高クラスのスキャン性能を提供します。広いキャプチャ領域、高速かつ高精度な認識を備え、汚れやかすれたバーコードでも容易にデコードします。

● **Zebra SE55 長距離スキャナー:** スキャナーの能力を示すように、SE55は20 milから100 milのレンジをデコードでき、距離は276.9 cmから驚異的な1407.2 cmまで及びます。つまり、倉庫の高い棚にあるような、最大15 m離れたバーコードでも容易にスキャンできます。

● **スキャナーエンジンの選択肢:** SE4107とSE55の構成が用意されています。

この革新的なハンズフリーソリューション (Hands Free Solution) により、迅速で高精度、かつ長距離のスキャンを体験できます。

中断のない運用のための長時間バッテリー寿命

最先端のバッテリー技術を活用し、MS300Rスキャナーは卓越した性能を提供して運用を円滑に維持します。2種類のバッテリーオプションを搭載しており、標準の1000mAhバッテリーはわずか1.5時間で充電が完了し、強化された1250mAhバッテリーは満充電に約2時間かかります。

特に、1250mAhの拡張バッテリーを搭載したMS300Rは24時間以上の稼働が可能で、3回のフルシフト以上を容易にカバーします。スキャナーモジュールを詳しく見ると、スキャナーモジュール N1 は非常に低い消費電力で動作し、驚異的な72時間の使用を保証し、9回分のフルシフトに相当します。ただし、バッテリー性能はモジュールおよび使用パターンによって異なる場合があります。例えば、Zebra 4750SRおよびNewland N1モジュールは接続方式により11~72時間を提供します。

継続的な稼働が求められる企業にとって、バッテリーの長寿命は極めて重要です。運用が停止しないよう、MS300Rスキャナーは簡単に取り外し可能な充電式バッテリーを採用しています。設計は充電ソリューションにも配慮されており、4スロットまたは10スロットの専用充電ステーションで複数のバッテリーを同時に充電でき、ダウンタイムを防ぎます。各スロットには明確なLED表示があり、状態の推測を排除します - 充電完了は緑、充電中は赤。

ME10のウェアラブルコンピュータもバッテリー用の4スロットおよび8スロットの充電ステーションを備え、本ソリューションを補完します。したがって、ハンズフリーソリューション (Hands Free Solution) 全体は途切れないシームレスな業務運用を実現するように設計されています。

揺るぎない耐久性 & 優れた保護

MS300Rスキャナーは卓越したエンジニアリングの証であり、性能と耐久性の両面を備えるよう設計されています。扱うように設計されています。動的な作業環境の厳しさにも耐え、温度変化や高温下でも信頼できる動作を保証します。堅牢な設計により、繰り返しの落下や転倒に耐え、その耐久性が実証されています。IP65のシーリングは水やほこり、汚れからの防護を強化します。さらに、機械の振動が激しい環境下でも安定して動作し、大きな静電気放電にも耐久性があります。

加えて、MS300Rリングスキャナーにはスキャンモジュールのガラスを囲む独自の保護フレームが備わっています。この一体型のハウジング部品は比類のない保護を提供し、ガラスを強い衝撃や誤落下、日常的な摩耗から守ります。硬い物体との強い衝突にも耐えるよう精密に設計されており、どのような状況でもスキャナーが最適な性能を維持することを確実にします。

Qualcomm 搭載の高性能

MS300Rスキャナーの中核には高度な処理エンジンがあり - Qualcomm QCC3034 が搭載されています。この120MHzのデュア

ルコアプロセッサは迅速で滑らかかつ効率的な動作を保証し、同クラスの多くの製品との差別化を図ります。信頼性の高い Linux オペレーティングシステムと、256KB RAM と 4MB FLASH の十分なメモリ容量を組み合わせることで、MS300Rは速度だけでなく性能面での信頼性も約束します。単なるスキャナーではなく、すべての携帯型スキャナーが同等に作られているわけではないことを示す優れた技術の証です。



適応型視聴覚フィードバックシステム

MS300Rスキャナーで運用の柔軟性を高めましょう。本機は、騒がしい環境でも明瞭な音声を発する堅牢なスピーカーを搭載しているだけでなく、独自の視覚フィードバックシステムが大きな特徴です。4つの多用途RGB LEDを備え、特定の動作やモードに対応したさまざまな色を表示できます。成功時は緑、不正解は赤、接続確認は青といった設定がデフォルトで用意されています。しかし、カスタマイズはそれだけにとどまりません。製品マニュアルに記載された基本的で直感的な設定に加え、包括的な設定インターフェースも提供されます。貴社の業務プロセスやME10ソフトウェア要件に合わせて機能を調整できます。使いやすいデフォルト設定と高度なカスタマイズ機能が調和した設計です。



独自の工夫を備えた多用途スキャン

MS300Rスキャナーの設計がもたらす比類のない柔軟性を体験してください。注目すべき特徴である取り外し可能なスキャンボタンは、多用途性を体現するだけでなく 実用的な利点も提供します。左右どちらの手でも使えるよう、ボタンの向きを反転できるようにし、すべてのユーザーにとって快適な装着感を確保します。利き手に関係なく、MS300Rは通気性のある素材で作られた専用のグローブに組み込むことができます。このグローブは独自のスキャンボタンを備え、着用中でもスムーズにスキャンできるようスキャナーのモジュールに接続されます。グローブは左右両手に対応しており、サイズ：ミディアム、ラージ、およびエクストララージ。

さらに、スキャンボタンの取り外し可能な設計は交換を容易にし、メンテナンス時間を大幅に短縮し、スキャナーの寿命を確保します。人間工学に基づいた設計と保守の利便性が両立しています。



MEFERI OmniSoftware:

MS300R & ME10 の可能性を最大化

MEFERI OmniSoftware Suite により、MS300RとME10の比類なき可能性を引き出します。この包括的なソフトウェアは単なるツールキットではなく、デバイスの機能を最大限に活用するための重要なゲートウェイです。業界向けに設計された幅広いユーティリティとアプリケーションが揃っており、それぞれが入念に設計されて、MEFERIの全デバイスにわたり最適な性能を確保し運用効率を向上させます。

ScanWizard を使えば、MS300Rスキャナーの操作を個別に最適化できます。詳細な構成に踏み込み、スキャンパラメーターを精密に調整し、スキャン設定を素早く変更して、すべてのスキャンが業務ニーズに最適化されるようにします。スキャナー設定に留まらず、OmniSoftware はカスタマイズ性と拡張性の幅広い可能性を提供し、MS300RとME10の両機を最高のパフォーマンスに調整して連携させ、あらゆる作業を簡素化・向上させます。堅牢なソフトウェアと強力なハードウェアの統合により、MEFERIとともに常に一步先を行くことができます。



MDM / EMM を活用したエンタープライズモビリティ

MEFERIデバイスは主要なMDMおよびEMMソリューションをサポートし、小売、物流、倉庫、製造、フィールドサービス、公共部門の運用において、企業のAndroid端末群を安全に展開、設定、管理することを支援します。Google認証済みデバイスは、Zero-Touch EnrollmentおよびZero Downtime Enrollmentを含む迅速な初期設定を可能にし、単一のQRコードやバーコードのスキャンで数分以内にWi-Fi設定、セキュリティポリシー、OSパラメータ、必要な業務アプリケーションを受信できます。ITチームはデバイスをグループ化し、Google Playやプライベートストアからアプリを配信し、セキュリティルールを適用し、状態を監視し、OTAによるファームウェアやOSの更新を一元的に実行できます。リモート診断、安全なリモートアクセス、ジオロケーション、バッテリーライフサイクルの洞察、使用状況分析により、ダウンタイム削減、サポート簡素化、管理強化、デバイス群全体の生産性最大化が図れます。



MDM / EMMソリューションの詳細はこちら

MS300R Beacon: スキャンにおける革新 - ウェアラブル技術の新基準
MS300Rの詳細な機能については以下をご覧ください：www.meferi.com/ms300r

物理特性	
寸法	標準バッテリー装着時: 69*35.6*23.5 mm / 2.72 x 1.40 x 0.93 in 拡張バッテリー装着時: 69*35.6*26.5 mm / 2.72 x 1.40 x 1.04 in
重量	標準バッテリー装着時: 76.5 g / 2.70 oz 拡張バッテリー装着時: 83.2 g / 2.94 oz バッテリー未装着時: 55 g / 1.94 oz
スキャナーガラス保護	MS300R リングスキャナー：スキャンモジュールのガラスを強 力に保護。スキャンモジュールのガラス周囲を囲む特殊な保護フ レーム（筐体と一体のモノリス部分）。強い衝撃、落下、不注意 な使用からスキャンモジュールのガラスを最大限に保護します。 この保護フレームは硬い物体からの強い衝撃にも耐えます。
ME10とのNFCペアリ ング	NFC OneTouch Easy Pair. この技術により、MS300Rリングスキ ャナーをMEFERI ME10ウェアラブルコンピュータにワンタップ で瞬時に接続できます。バーコードのスキャンやデバイスを特定 して選択するためのBluetooth設定の調整が不要になります。 Bluetoothペアリングモードも利用可能です。
物理接続インターフ ェース	信頼性の高いデータ転送と充電のための USB 2.0 High-Speed （クライアントのみ）および Pogo Pin インターフェース。耐久 性と産業用ワークフローとの互換性を考慮して設計されています。
通知	騒音の多い作業環境で最も便利な通知を受け取るために、スキ ャナーはスキャンおよび機能に関連する追加の通知機能を備えてい ます： 1. 3色のLED表示（赤/緑/青）：状態/スキャン； 2. 振動アラート。
音声およびオーディ オ	ブザー - カスタムサウンドおよび音量設定をサポート
インターフェースボ ート	USB 2.0、底面Pogo Pin（2 pin）による充電に対応
電源	標準バッテリー 1000mAh：フル充電まで約1.5時間。拡張バッ テリー 1250mAh：フル充電まで約2時間。 MS300Rは強化された1250mAhの拡張バッテリーを搭載してお り、フル充電で24時間以上*の稼働時間を提供します。充電なし で3回以上のフルシフトに対応します。 MS300Rスキャナーリングの実際の稼働時間は、スキャナーモジ ュールおよび使用パターンにより変動する場合があります。3秒 に1回のスキャンという条件で行った弊社のテストでは、以下の 結果が報告されました： Zebra 4750SR: HID 19 hours, SPP 18.5 hours, BLE 19.5 hours Zebra 4750MR: HID 16 hours, SPP 15.5 hours, BLE 17.5 hours Zebra 4107: HID 23 hours, SPP 19.5 hours, BLE 25 hours Zebra SE55: HID 15 hours, SPP 17 hours, BLE 14.5 hours Newland N1: HID 69 hours, SPP 68 hours, BLE 72 hours Newland EM3596: HID 20 hours, SPP 19.5 hours, BLE 20.5 hours *これらの推定値は、特定のバッテリーおよび PCB 技術の相互作 用に基づいています。 **この長時間の性能は、特定の固定されたバーコードのみをスキ ャンすることで達成され、消費電力が低くなります。
スキャントリガーボ タン	取り外し・交換可能なスキャンボタン。リングスキャナーを2つ のモードで使用できます： 1. 右利きおよび左利き用（スキャナーボタンは左利き・右利き の希望する位置に設定できます）； 2. スキャナーボタンは完全に取り外し可能で、MS300Rを専用 グローブに固定できます。そのグローブには統合されたグローブ 用スキャンボタンが備わっています。

性能特性	
プロセッサー	Qualcomm QCC3034, デュアルコア 120MHz
オペレーティングシ ステム	Linux
メモリ	RAM 256KB / 4MB Flash; 専用デバイス機能および スキャン用途に十分です。
光学解像度	最大: 1280 x 960 ピクセル
ロール	360°
ピッチ	±60°
スキュー	±60°
照準要素	Zebra SE4107: 緑色LED、ウォームホワイトLED×1 Zebra SE4750MR および SE4750SR: 赤色レーザー十字、赤色 LEDスポット Zebra SE55: 緑色レーザー 520 nm、ウォームホワイトLED×2 Newland EM3596: ウォームホワイトLED、赤色レーザー 650 nm Newland N1: 赤色LED（625 nm）、白色LED
バーコード読み取り 角度	Zebra SE4107, Zebra SE4750SR, Zebra SE4750MR, Zebra SE55, Newland EM3596, Newland N1: スキュー許容範囲: ±60°, ピッチ許容範囲: ±60°, ロール許容範囲: 360°
視野角	Zebra SE4107: 水平: 44.5°, 垂直: 33.5° Zebra SE4750SR: 水平: 48°, 垂直: 36.7° Zebra SE4750MR: 水平: 31°, 垂直: 23° Zebra SE55: 水平: 37°, 垂直: 21° Newland EM3596: 水平: 42°, 垂直: 28° Newland N1: 水平: 42°, 垂直: 31.5°
環境光耐性（完全暗 間から）	最大 107,639 lux（直射日光）
ユーザーインターフェース	
LED	デバイス背面に4つのRGB LEDを搭載（プログラム可能）
ビーパー	デバイス背面のビーパーポートから10 cmの距離で最大85 dBA
スキャントリガー	手動の両利き対応トリガー
使用環境	
動作温度	-10°C to 50°C 14°F to 122°F
保管温度	-20°C to 60°C -4°F to 140°F
湿度	5%～85%（結露なし）
落下仕様	5 ft / 1.5 m 動作温度範囲での複数回のコンクリートへの落下

MS300R Beacon: スキャンングにおける革新 - ウェアラブル技術の新基準
MS300Rの詳細な機能については以下をご覧ください：www.meferi.com/ms300r

タンブル仕様	1000回、1.6 ft / 0.5 m タンブル
シーリング	IP65 等級の防水・防塵・汚れに対する保護
振動	10000rpm 最小、装置内のモーターまたは回転機構
静電気放電 (ESD)	±10 kV air discharge; ±6 kV direct discharge

データキャプチャ

スキャン	スキャナエンジンの利点： MEFERIはバーコードと画像のインテリジェントキャプチャ技術をサポートするスキャナエンジンを採用しており、最適化された光学表示により瞬時にデータを認識・処理し、印刷および電子の1Dおよび2Dバーコードを超高速でスキャンできます。Zebraスキャナの光学系におけるPRZM技術は、優れたスキャン性能、広いキャプチャ領域、および破損や汚れたバーコードの高速復号を提供します。
スキャン	利用可能なスキャナエンジン構成： Zebra: SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1.
長距離スキャナ	Zebra SE55ロングレンジスキャナのスキャン性能の例。復号範囲： 20 ~ 100 mil, 距離 276.9 ~ 1407.2 cm 最大15メートルまでの長距離バーコードスキャン
対応1Dシンボロジー	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
対応2Dシンボロジー	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
NFC	タグ, ISO/IEC 15693
NFC機能	NFC OneTouch Easy Pair. この技術により、MS300RリングスキャナをMEFERI ME10ウェアラブルコンピュータにワンタップで瞬時に接続できます。

ワイヤレスPAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0 BR/EDR + BLE; HID、SPP、BLE、GATT の3つのモードをサポートし、スキャン制御およびデータ転送の接続オプションを強化します。
-----------	---

環境適合性

RoHS 指令 (2011/65/EU) およびその改正 (2015/863) は、電気電子機器に有害物質が含まれていないことを保証します。EN IEC 63000:2018 規格への準拠により、製品の使用安全性が確保され、環境への影響を最小限に抑えます。

追加の規制

US:	
電気安全	UL 60950-1

LEDの安全性	IEC 62471 (これは国際規格ですが、米国で参照される場合があります)
無線周波数機器	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
デジタル機器	ICES-003 Issue 6, Class B
欧州:	
電気安全	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed+A1+A2
環境	RoHS EN 50581
IT機器放射	EN 55032 (Class B)
LED安全	IEC 62471
IT機器放射	EN 55032 (Class B)
IT機器の耐性	EN 55024
高調波電流放出	EN 61000-3-2
電圧変動およびフリッカー	EN 61000-3-3

標準付属品

標準バッテリー; スキャントリガーボタン; フィンガーストラップ (面ファスナー); USB Type-C Cable; 電源アダプター。

オプションアクセサリ

拡張バッテリー (1250mAh); スキャンボタン付きウェアラブルグローブ (左利き用) ; スキャンボタン付きウェアラブルグローブ (右利き用) ; スキャンボタン付きウェアラブルグローブ Gen2 (右利き用) ; 4スロットバッテリーチャージャー; 10スロットバッテリーチャージャー; 20スロットバッテリーチャージャー; 親指用スキャントリガーボタン; リストストラップ; 伸縮式ネックランヤードストラップ; 伸縮式ベルトテザー; Bluetooth Dongle; USB to RS-232 インターフェースケーブル。

一般的な認証



MS300R Beacon: スキャンにおける革新 - ウェアラブル技術の新基準
MS300Rの詳細な機能については以下をご覧ください: www.meferi.com/ms300r

MEFERI Software Suite



OmniSoftware Suiteは、エンドユーザーおよび統合パートナー向けにMEFERIデバイスの機能を拡張するための強力なユーティリティおよびシステムツールのスイートです。デバイス構成、OSのカスタマイズ、アプリケーション管理、および企業環境におけるワークフロー最適化のための高度なソリューションを備えています。

このスイートには、迅速なデバイスプロビジョニングと構成転送、エンタープライズブラウザおよびキオスクソリューション、OEMConfigサポート、アプリケーション制御とライフサイクル管理、セキュリティパッチおよびシステム更新管理、リモートデスクトップ (RDP) クライアント、スキャナ構成ツール、OS診断および変更ユーティリティなどのツールが含まれます。

これらのツールにより、展開の高速化、デバイス管理の簡素化、より深いデバイス診断、および多様な業界用途にわたる柔軟なソリューション開発が可能になります。

[OmniSoftware Suiteのツールの詳細をご覧ください](#)



OmniIndustry App Suiteは、実際の業務シナリオにおいてMEFERIデバイスの価値を最大化するために設計された業界別アプリケーションの包括的なポートフォリオです。このスイートには、業務プロセスの自動化、在庫および価格管理、在庫管理、小売環境でのセルフスキャン、データキャプチャ、識別、決済処理、デバイス管理、セキュアなデータ伝送などのソリューションが含まれます。

グローバルなISVおよびSIパートナーと協力して開発されたOmniIndustry App Suiteは、企業が展開を加速し、開発時間を短縮し、業務効率を改善することを可能にします。ポートフォリオは、小売、倉庫・流通、輸送・物流、製造、サービスおよび現場業務、政府・公共セクター、医療といった分野向けに設計された、実績のある統合済みの市場対応アプリケーションで継続的に拡張されています。

[OmniIndustry Suiteのソリューションの詳細をご覧ください](#)



ScanWizard：MS300R スキャナーの操作性をカスタマイズ。さまざまなスキャンヘッドを構成し、スキャンパラメータを調整し、スキャン設定を簡単に変更して性能を最適化します。

追加情報:

- 包括的なシンボロジー一覧については、製品リファレンスガイドを参照してください。
- 印刷解像度、コントラスト、および環境照明条件が性能に影響します。

保証

MS300Rは出荷日から12か月のハードウェア保証が適用され、保証期間中の保護を提供し、機器の安定した稼働を支援します。保証サービスには、定められた条件に基づく診断および修理が含まれ、ダウンタイムの削減と継続的な業務遂行の維持に寄与します。

[保証条件について詳しくはこちら](#)

MEFERI MeCare

標準保証を超える拡張保護を提供するプレミアムサービスプログラムで、修理や偶発的な損傷に対する包括的なカバー、およびプロジェクト要件に合わせた追加のサービスオプションを含みます。柔軟なサービスプランにより、長期的な機器の信頼性を確保し、運用リスクを軽減し、継続的な業務運用を支援します。

[MeCare サービスプランの詳細はこちら](#)

商標および著作権表示

MEFERI、OmniSoftware Suite、ScanWizardおよびOneTouch Easy PairはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標です。

MEFERIの名称とロゴはMEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.の登録商標であり、国際法により保護されています。AndroidはGoogle LLCの登録商標です。本書に記載のその他すべての商標およびロゴは、それぞれの権利者に帰属します。Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved