MEFERI



MC45

올인원 가격 확인 키오스크

현대적인 리테일 환경을 위한 다목적 솔루션. 고객 경험을 높이고 직원의 업무 효율을 개선합니다.

GMS Google Mobile Services | MDM / EMM | SOTI | Shadowalk

선명한 고해상도 화면으로 더 나은 고객 응대

MC45는 1280 x 800 해상도의 10.1인치 IPS 멀티터치 디스플레이를 탑재했습니다. 지문 방지 코팅을 적용한 견고한 Asahi Glass가 선명한 화면과 빠른 터치 반응을 유지합니다. 생생한 이미지로 고객과 직원 모두에게 편리한 사용 경험을 제공합니다.

매장 업무 흐름에 맞는 유연한 연결

USB-C, USB-A OTG, Ethernet 및 Power-over-Ethernet (PoE) 옵션으로 기존 시스템에 간편하게 통합됩니다. 내장 NFC로 카드나 기기와 빠르게 상호작용할 수 있습니다. Wi-Fi 5와 Bluetooth 5.2는 사용량이 많은 환경에서도 빠르고 안정적인 데이터 전송을 지원합니다.

고급 데이터 캡처로 업무 효율 향상

PRZM 기술을 적용한 내장 Zebra SE4770은 손상된 코드를 포함한 1D·2D 바코드를 빠르고 정확하게 읽습니다. 선택 사양인 MEFERI SE4070으로 가격 조회, 상품 정보 확인, 직원 식별, 광고 표시 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

다양한 환경에서 안정적인 성능

RK3568 Quad-Core ARM Cortex-A55 프로세서와 Android 14 (Android 15로 업그레이드 가능)를 기반으로 효율적인 멀티태스킹을 제공합니다. IP54 보호 등급으로 내구성을 확보해 가장 분주한 매장에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다.

Android 14	RK3568	SE4770/SE4070	IP54	Wi-Fi 5	10.1" (1280 × 800)

주요 특징

운영체제
Android 14 (GMS)
(Android 18로 업그레이드 가능)

프로세서
Rockchip RK3568, ARM Cortex-A55 Quad-Core 2.0GHz
효율적이고 안정적인 멀티태스킹.

디스플레이
10.1 in HD (1280 × 800) IPS. 빠르게 반응하는 정전식 멀티터치 패널에 AF 코팅을 적용해 지문을 줄이고 내구성을 높였습니다.
유효 화면 영역: 217 x 136 mm.
화면 비율: 16:10. 밝기: 350 NIT.

메모리
기본: RAM 4GB / ROM 32GB

메모리 확장
최대 512GB Micro SD 지원
(Class 2~Class 10, UHS-I).

바코드 스캐너
스캔 각도 30°. 기본: Zebra SE4770. 선택: MEFERI SE4070. 지능형 이미지 캡처와 최적화된 처리로 인쇄물·화면의 코드뿐 아니라 손상되거나 오염되고 읽기 어려운 1D/2D 코드도 초고속으로 스캔합니다.

NFC
13.56MHz; ISO 14443 Type A 및 B, FeliCa, ISO 15693. Host 기반 카드 에뮬레이션, Reader 및 P2P 모드 지원.

카메라
5MP, 1080p 60 fps, 고정 초점.

Wireless LAN (WLAN)
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2), MIMO 2×2, 2T2R 안테나 (AP6398S 모듈). 802.11r, OKC, PMKID 캐싱 기반 Seamless Roaming으로 AP 간 연결을 유지합니다. IPv4/IPv6 및 WPA3 보안 지원.

Wireless PAN (WPAN)
BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT.
고속·저전력 통신.

음성 및 오디오
2W 스피커 2개와 소음 저감 마이크로 선명한 통신을 지원합니다. 다국어 음성 재생 가능.

센서
근접 센서 (범위 35 cm)로 스캐너 자동 활성화. 자이로스코프 및 PCB 기반 전자 나침반 포함 (기본 N/A).

버튼
핀홀 방식의 매립형 리셋 버튼으로 의도하지 않은 조작을 방지합니다.

연결 및 인터페이스
USB-C (데이터 전용), USB-A (USB 2.0 및 3.0 동시 사용 지원).
Gigabit Ethernet (RJ45, PoE: 802.3af/at).
3.5 mm 오디오 잭: MIC, OMTP 및 CTIA.

전원
PoE (802.3af: 13W, 802.3at: 25.5W) 및 12V/2A 입력으로 유연하고 효율적인 전원 공급.

보호 및 내구성
IP54 (방진·생활 방수). 작동 온도에서 2.62 ft / 0.8 m 높이의 콘크리트 바닥 다회 낙하. 1.6 ft / 0.5 m 반복 회전 낙하 300회 충격 견딤.

사용 환경
작동 온도
-20°C~60°C, -4°F~140°F
습도
10%~85%, 결로 없음

크기 (L×W×H)
261.96 × 217.49 × 38.7 mm
10.31 × 8.56 × 1.52 in

무게
915 g / 32.28 oz

기본 액세서리
12V 2A 전원 어댑터, 국가별 플러그 (EU, CN, US, GB).

선택 액세서리
USB 및 Bluetooth로 추가 액세서리 연결 가능.

MC45 자세히 보기
올인원 가격 확인 키오스크 MC45로 고객 응대와 직원 업무를 개선하세요. 원활한 연결과 정확한 데이터 캡처로 현대적인 매장의 운영 효율을 높입니다.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

주소: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, 중국

*모든 사양과 디자인은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.