MEFERI



MC45

Sprawdzarka cen all-in-one

Wszechstronne rozwiązanie dla nowoczesnego handlu: lepsza obsługa klienta i sprawniejsza praca personelu.

GMS Google Mobile Services | MDM / EMM | SOTI | Shadowalk

Wyraźny ekran dla lepszej obsługi klienta

MC45 ma 10.1-calowy ekran IPS z obsługą multitouch i rozdzielczością 1280 x 800. Wytrzymałe Asahi Glass z powłoką przeciw odciskom palców zapewnia czytelność i precyzyjną reakcję na dotyk. Żywy obraz podnosi komfort klientów i pracowników.

Łączność dopasowana do pracy sklepu

USB-C, USB-A OTG, Ethernet i opcje Power-over-Ethernet (PoE) ułatwiają integrację MC45 z istniejącymi systemami. NFC umożliwia szybką komunikację z kartami i urządzeniami. Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 zapewniają szybki, stabilny transfer danych nawet przy dużym obciążeniu.

Sprawna praca dzięki zaawansowanej rejestracji danych

Wbudowany Zebra SE4770 z technologią PRZM szybko i precyzyjnie odczytuje kody 1D i 2D, także uszkodzone. Opcjonalny MEFERI SE4070 rozszerza możliwości sprawdzania cen i informacji o produktach, identyfikacji pracowników oraz wyświetlania reklam.

Niezawodne działanie w każdych warunkach

Procesor RK3568 Quad-Core ARM Cortex-A55 i Android 14 (z aktualizacją do Android 15) zapewniają wydajną wielozadaniowość. Ochrona IP54 zwiększa trwałość MC45 także w najbardziej ruchliwych sklepach.

Android 14	RK3568	SE4770/SE4070	IP54	Wi-Fi 5	10.1" (1280 x 800)

Główne funkcje

System operacyjny
Android 14 (GMS)
(Aktualizacja do Android 18)

Procesor
Rockchip RK3568, ARM Cortex-A55
Quad-Core 2.0GHz
Wydajna i niezawodna wielozadaniowość.

Wyświetlacz
10.1 in HD (1280 x 800) IPS. Szybki, pojemnościowy panel multitouch z powłoką AF ograniczającą odciski palców i zwiększającą trwałość.
Obszar aktywny: 217 x 136 mm.
Proporcje: 16:10. Jasność: 350 NIT.

Pamięć
Standardowo: RAM 4GB / ROM 32GB

Rozszerzenie pamięci
Micro SD do 512GB
(Class 2–Class 10, UHS-I).

Skaner kodów
Kąt skanowania 30°. Standardowo: Zebra SE4770. Opcja: MEFERI SE4070. Ultraszybki odczyt 1D/2D z inteligentnym przechwytywaniem obrazu i optymalizacją dla kodów drukowanych, ekranowych, uszkodzonych, zabrudzonych i słabo czytelnych.

NFC
13.56MHz; ISO 14443 typ A i B, FeliCa, ISO 15693. Emulacja karty przez Host, tryby Reader i P2P.

Kamera
5MP, 1080p 60 fps, stała ostrość.

Wireless LAN (WLAN)
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 & 2), MIMO 2×2, anteny 2T2R (moduł AP6398S). Seamless Roaming między punktami dostępowymi z 802.11r, OKC i pamięcią PMKID. Obsługa IPv4/IPv6 i zabezpieczeń WPA3.

Wireless PAN (WPAN)
BT 5.2 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT.
Wysoka szybkość, niski pobór energii.

Głos i dźwięk
Dwa głośniki 2W i mikrofony z redukcją szumów zapewniają wyraźną komunikację.
Odtwarzanie mowy w wielu językach.

Czujniki
Czujnik zbliżeniowy (zasięg 35 cm) automatycznie uruchamia skaner. Żyroskop i kompas elektroniczny obsługiwany przez PCB (domyślnie N/A).

Przyciski
Zagłębiony przycisk reset z otworem na szpilkę chroni przed przypadkowym użyciem.

Złącza i interfejsy
USB-C (tylko dane); USB-A (USB 2.0 i 3.0, praca jednoczesna).
Gigabit Ethernet (RJ45, PoE: 802.3af/at).
Gniazdo audio 3.5 mm: MIC, OMTP i CTIA.

Zasilanie
PoE (802.3af: 13W, 802.3at: 25.5W) i wejście 12V/2A dla elastycznego, wydajnego zasilania.

Ochrona i wytrzymałość
IP54 (pył i zachlapania). Wielokrotne upadki z 2.62 ft / 0.8 m na beton w temperaturze roboczej.
Odporność na 300 uderzeń przy powtarzanych upadkach z obrotem z 1.6 ft / 0.5 m.

Warunki użytkowania
Temperatura pracy
Od -20°C do 60°C, od -4°F do 140°F
Wilgotność
Od 10% do 85%, bez kondensacji

Wymiary (dł.×szer.×wys.)
261.96 x 217.49 x 38.7 mm
10.31 x 8.56 x 1.52 in

Masa
915 g / 32.28 oz

Akcesoria standardowe
Zasilacz 12V 2A z wtyczką odpowiednią dla kraju (EU, CN, US, GB).

Akcesoria opcjonalne
Dodatkowe akcesoria można podłączyć przez USB i Bluetooth.

Dowiedz się więcej o MC45
Poznaj MC45, sprawdzarkę cen all-in-one, która usprawnia obsługę klienta i pracę personelu. Płynna łączność i precyzyjne pozyskiwanie danych zwiększają efektywność nowoczesnego sklepu.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Adres: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, ChRL

*Wszystkie specyfikacje i projekty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.