MEFERI



MP4000D

Stampante desktop a doppia tecnologia

La soluzione per stampare codici a barre ed etichette: la tua alleata per produzione, logistica, magazzino e retail

Il controllo della stampa di codici a barre ed etichette

MP4000D combina stampa termica diretta e trasferimento termico per etichette di codici a barre, prodotti e logistica. Supporta codici 1D/2D su carta, polimeri e tessuti. La compatibilità con ZPL, TSPL, DPL ed EPL facilita l'integrazione.

Prestazioni per le esigenze dell'industria

Con 203 dpi e una velocità di 5.98 pollici/s, MP4000D offre nitidezza ed efficienza per etichette di conformità e gestione delle scorte. I 128MB di RAM elaborano etichette ricche di grafica, rispondendo alle esigenze degli ambienti ad alta intensità.

Integrazione e connessioni senza difficoltà

MP4000D si integra facilmente con ERP, WMS e CRM per semplificare le operazioni. Il supporto di BarTender REST API e delle interfacce USB, Ethernet e RS-232 assicura connessioni affidabili su Windows, Linux e Android.

Moduli opzionali per le tue esigenze

Espandi MP4000D con i moduli opzionali Wi-Fi e Bluetooth 5.0 per la stampa wireless. Il distributore/spellicolatore di etichette, il modulo di taglio e il supporto esterno per rotoli consentono configurazioni su misura per etichettatura automatizzata e su larga scala.

- Windows/Linux/Android
- 203 dpi
- Termica e trasferimento termico
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB, Ethernet, RS-232

Caratteristiche principali

Sistema operativo

Compatibile con Windows, Linux e Android.
Integrazione multipiattaforma semplice.

Processore

STMicroelectronics
STM32MP151: Cortex-A7 dual-core a 800MHz + Cortex-M4 a 209MHz
Multitasking ed elaborazione in tempo reale efficienti.

Memoria

RAM 128MB / Flash 128MB
Elaborazione efficiente di dati dei codici a barre, modelli di etichette e grandi lavori di stampa.

Rete LAN wireless (WLAN)

Modulo Wi-Fi opzionale: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz). Preinstallato o aggiungibile sul campo, permette di stampare comodamente codici a barre ed etichette da diversi punti e in molti settori.

Rete PAN wireless (WPAN)

Modulo BT 5.0 BR/EDR + BLE opzionale.
Preinstallato o aggiungibile sul campo.

Avvisi sonori

Buzzer con frequenza di risonanza di 2700Hz. Fino a 85 dBA misurati a 10 cm.

Sensori

Sensori di fine carta, spazio tra etichette, nastro, segno nero e apertura coperchio.

Pulsanti

1 pulsante di avanzamento: alimentazione e pausa.

Connessioni e interfacce

USB (Type B)
Ethernet (10/100 Mbps)
Porta seriale RS-232

Tecnologia di stampa

Due modalità: trasferimento termico e termica diretta.

Prestazioni di stampa

Risoluzione: 203 dpi / 8 punti per mm
Larghezza max. di stampa: 4.25 in (108 mm)
Velocità: 5.98 in (152 mm) al secondo

Tipi di supporto

Supporta etichette a trasferimento termico, termiche dirette e in polipropilene, cartellini, carta per etichette con spazio o segno nero, carta fustellata, etichette di manutenzione, carta continua per ricevute e braccialetti. Compatibile con supporti in rotolo, fustellati o continui, con o senza segni neri.

Specifiche del nastro

Tipi di nastro: cera, per etichette a trasferimento termico e braccialetti da conservare a breve termine.
Cera + resina: per etichette a trasferimento termico, in polipropilene e cartellini. Durata e resistenza allo sbiadimento per conservazione prolungata.
Resina: per etichette durevoli in polipropilene. Resiste a sbiadimento, acqua, variazioni di temperatura e abrasione.
Lunghezza max.: 984 ft (300 metri). Diametro esterno: 2.6 in (66 mm) / 1.34 in (34 mm).
Larghezza: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm. Diametro dell'anima: 1.0 in (25.4 mm).

Linguaggi di programmazione

Supporta ZPL, TSPL, DPL ed EPL per integrarsi con diversi sistemi e formati di etichette standard del settore.

Alimentazione

Ingresso: AC 100–240V, 50/60Hz
Uscita: DC 24V / 2A

Condizioni d'uso

Temperatura d'uso
Da 5°C a 40°C, da 41°F a 104°F
Umidità
Dal 30% all'85%, senza condensa

Dimensioni (L×P×A)

308 x 180 x 250 mm
12.1 x 7.1 x 9.8 in

Peso

2.8 kg / 98.77 oz

Accessori standard

Cavo di alimentazione (spine: EU, CN, US, GB); alimentatore; cavo USB Type-B; rullo di pressione del nastro; rotolo di etichette termiche (1 pz.); nastro (1 pz.); anima vuota (1 pz.).

Accessori opzionali

Moduli Wi-Fi e Bluetooth; distributore/spellicolatore di etichette; taglierina per etichette; supporto esterno per rotoli.

Scopri di più su MP4000D

Scopri MP4000D, la stampante desktop a doppia tecnologia per codici a barre ed etichette ad alte prestazioni. Semplifica le operazioni in diversi settori e gestisce con facilità i lavori di stampa più impegnativi.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Indirizzo: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, Cina

*Specifiche e design possono essere modificati senza preavviso.