MEFERI



MP4000D

Drukarka biurkowa z dwiema technologiami druku

Niezawodne rozwiązanie do drukowania kodów kreskowych i etykiet w produkcji, logistyce, magazynach i handlu

Pełna kontrola nad drukiem kodów kreskowych i etykiet

MP4000D łączy druk termiczny i termotransferowy do etykiet z kodami kreskowymi, produktowych i logistycznych. Obsługuje kody 1D/2D na nośnikach papierowych, polimerowych i tekstylnych. Zgodność z ZPL, TSPL, DPL i EPL ułatwia integrację.

Wydajność dla wymagających branż

Rozdzielczość 203 dpi i prędkość 5.98 cala/s zapewniają wyraźny i wydajny druk etykiet zgodności oraz obsługę zapasów. 128MB RAM pozwala płynnie przetwarzać etykiety z rozbudowaną grafiką, także w środowiskach o dużym obciążeniu.

Łatwa integracja i niezawodna łączność

MP4000D łatwo integruje się z systemami ERP, WMS i CRM, usprawniając pracę. Obsługa BarTender REST API oraz interfejsów USB, Ethernet i RS-232 zapewnia niezawodną łączność na platformach Windows, Linux i Android.

Moduły opcjonalne dopasowane do potrzeb

Rozbuduj MP4000D o opcjonalne moduły Wi-Fi i Bluetooth 5.0 do druku bezprzewodowego. Dyspenser/odklejak etykiet, moduł obcinaka i zewnętrzny uchwyt rolki pozwalają dopasować urządzenie do automatycznego etykietowania na dużą skalę.

- Windows/Linux/Android
- 203 dpi
- Druk termiczny i termotransferowy
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB, Ethernet, RS-232

Główne cechy

System operacyjny

Zgodność z Windows, Linux i Android. Łatwa integracja między platformami.

Procesor

STMicroelectronics
STM32MP151: dwurdzeniowy Cortex-A7 800MHz + Cortex-M4 209MHz
Wydajna wielozadaniowość i przetwarzanie w czasie rzeczywistym.

Pamięć

RAM 128MB / Flash 128MB
Wydajne przetwarzanie danych kodów kreskowych, szablonów etykiet i dużych zadań druku.

Bezprzewodowa LAN (WLAN)

Opcjonalny moduł Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz). Zainstalowany fabrycznie lub dodawany na miejscu. Wygodny druk kodów kreskowych i etykiet z różnych lokalizacji, w wielu branżach.

Bezprzewodowa PAN (WPAN)

Opcjonalny moduł BT 5.0 BR/EDR + BLE. Zainstalowany fabrycznie lub dodawany na miejscu.

Sygnalizacja dźwiękowa

Brzęczyk o częstotliwości rezonansowej 2700Hz. Do 85 dBA w odległości 10 cm.

Czujniki

Czujniki braku papieru, przerw, taśmy, czarnego znacznika i otwartej pokrywy.

Przyciski

1 przycisk podawania: podawanie i pauza.

Złącza i interfejsy

USB (Type B)
Ethernet (10/100 Mbps)
Port szeregowy RS-232

Technologia druku

Dwa tryby: druk termotransferowy i termiczny.

Parametry druku

Rozdzielczość: 203 dpi / 8 punktów na mm
Maks. szerokość druku: 4.25 in (108 mm)
Prędkość: 5.98 in (152 mm) na sekundę

Rodzaje nośników

Obsługuje etykiety termotransferowe, termiczne i polipropylenowe, przywieszki, papier etykietowy z przerwami, papier z czarnym znacznikiem, papier wykrawany, wszywki pielęgnacyjne, ciągły papier paragonowy i opaski. Zgodna z nośnikami w rolce, wykrawanymi i ciągłymi, z czarnymi znacznikami lub bez nich.

Specyfikacja taśmy

Rodzaje taśm: wosk, do etykiet termotransferowych i opasek przechowywanych przez krótki czas.
Wosk + żywica: do etykiet termotransferowych, polipropylenowych i przywieszek. Trwałość i odporność na blaknięcie przy długim przechowywaniu.
Żywica: do trwałych etykiet polipropylenowych. Odporność na blaknięcie, wodę, zmiany temperatury i ścieranie.
Maks. długość: 984 ft (300 metrów). Średnica zewnętrzna: 2.6 in (66 mm) / 1.34 in (34 mm).
Szerokość: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm. Średnica rdzenia: 1.0 in (25.4 mm).

Języki programowania

Obsługa ZPL, TSPL, DPL i EPL zapewnia łatwą integrację z różnymi systemami oraz zgodność z branżowymi formatami etykiet.

Zasilanie

Wejście: AC 100–240V, 50/60Hz
Wyjście: DC 24V / 2A

Warunki pracy

Temperatura pracy
5°C do 40°C, 41°F do 104°F
Wilgotność
30% do 85%, bez kondensacji

Wymiary (dł.×szer.×wys.)

308 x 180 x 250 mm
12.1 x 7.1 x 9.8 in

Masa

2.8 kg / 98.77 oz

Akcesoria standardowe

Przewód zasilania (wtyki: EU, CN, US, GB); zasilacz; przewód USB Type-B; wałek dociskowy taśmy; rolka etykiet termicznych (1 szt.); taśma (1 szt.); pusty rdzeń taśmy (1 szt.).

Akcesoria opcjonalne

Moduły Wi-Fi i Bluetooth; dyspenser/odklejak etykiet; obcinak etykiet; zewnętrzny uchwyt rolki.

Więcej o MP4000D

Poznaj MP4000D, drukarkę biurkową z dwiema technologiami druku do wydajnego drukowania kodów kreskowych i etykiet. Usprawnia pracę w różnych branżach i z łatwością obsługuje wymagające zadania druku.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Adres: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, Chiny

*Specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.