MEFERI



MP4000D

Çift teknolojili masaüstü yazıcı

Üretim, lojistik, depolama ve perakende etiketleme ihtiyaçlarınız için güvenilir barkod ve etiket baskı çözümünüz

Barkod ve etiket baskısında tam kontrol

MP4000D, barkod, ürün ve lojistik etiketleri için direkt termal ve termal transfer baskıyı bir araya getirir. Kâğıt, polimer ve tekstil medyada 1D/2D barkodları destekler. ZPL, TSPL, DPL ve EPL uyumluluğu entegrasyonu kolaylaştırır.

Sektörel taleplere uygun yüksek performans

203 dpi çözünürlük ve saniyede 5.98 inç hızla MP4000D, mevzuata uygun etiketleme ve stok yönetimi için net, verimli çıktı sağlar. 128MB RAM, yoğun grafik içeren etiketleri sorunsuz işleyerek yüksek talepli ortamların ihtiyaçlarını karşılar.

Kolay entegrasyon ve güvenilir bağlantı

MP4000D, operasyonları kolaylaştırmak için ERP, WMS ve CRM sistemlerine rahatça entegre olur. BarTender REST API, USB, Ethernet ve RS-232 desteğiyle Windows, Linux ve Android platformlarında güvenilir bağlantı sunar.

İhtiyacınıza uygun isteğe bağlı modüller

İsteğe bağlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 modülleriyle MP4000D'ye kablosuz baskı ekleyin. Etiket dağıtıcı/soyucu, kesici modülü ve harici rulo tutucu, büyük ölçekli ve otomatik etiketleme için ihtiyaca uygun yapılandırmalar sunar.

- Windows/Linux/Android
- 203 dpi
- Direkt termal ve termal transfer
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB, Ethernet, RS-232

Temel özellikler

İşletim sistemi

Windows, Linux ve Android uyumlu.
Platformlar arasında sorunsuz entegrasyon.

İşlemci

STMicroelectronics
STM32MP151: çift çekirdekli Cortex-A7 800MHz + Cortex-M4 209MHz
Verimli çoklu görev ve gerçek zamanlı işlem.

Bellek

RAM 128MB / Flash 128MB
Barkod verileri, etiket şablonları ve büyük baskı işlerini verimli işleme.

Kablosuz LAN (WLAN)

İsteğe bağlı Wi-Fi modülü: IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz). Önceden veya sahada yükseltme olarak kurulabilir. Farklı sektörlerde her yerden kolay barkod ve etiket baskısı sağlar.

Kablosuz PAN (WPAN)

İsteğe bağlı BT 5.0 BR/EDR + BLE modülü. Önceden veya sahada yükseltme olarak kurulabilir.

Sesli uyarılar

2700Hz rezonans frekanslı buzzer. 10 cm mesafede 85 dBA'ya kadar ses çıkışı.

Sensörler

Kâğıt bitişi, boşluk, ribon, siyah işaret ve kapak açılması sensörleri.

Düğmeler

1 besleme düğmesi: besleme ve duraklatma.

Bağlantılar ve arayüzler

USB (Type B)
Ethernet (10/100 Mbps)
RS-232 seri port

Baskı teknolojisi

İki baskı modu: termal transfer ve direkt termal.

Baskı performansı

Çözünürlük: 203 dpi / mm başına 8 nokta
Maks. baskı genişliği: 4.25 in (108 mm)
Baskı hızı: saniyede 5.98 in (152 mm)

Medya türleri

Termal transfer, direkt termal ve polipropilen etiketler, kart etiketler, aralıklı etiket kâğıdı, siyah işaretli kâğıt, kesilmiş kâğıt, bakım etiketleri, sürekli fiş kâğıdı ve bileklikler dâhil çeşitli medyaları destekler. Siyah işaretli veya işaretsiz rulo, kesilmiş ve sürekli medyayla uyumludur.

Ribon özellikleri

Ribon türleri: wax, termal transfer etiketler ve bileklikler için. Kısa süreli etiket saklamaya uygundur.
Wax + resin: termal transfer ve polipropilen etiketler ile kart etiketler için. Uzun süreli saklamada dayanıklılık ve solma direnci sağlar.
Resin: dayanıklılık gerektiren polipropilen etiketler için. Solma, su, sıcaklık değişimi ve aşınmaya dirençlidir.
Maks. uzunluk: 984 ft (300 metre). Dış çap: 2.6 in (66 mm) / 1.34 in (34 mm).
Genişlik: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm. Göbek çapı: 1.0 in (25.4 mm).

Programlama dilleri

ZPL, TSPL, DPL ve EPL desteği, çeşitli sistemlerle kolay entegrasyon ve sektör standardı etiket biçimleriyle uyumluluk sağlar.

Güç

Giriş: AC 100–240V, 50/60Hz
Çıkış: DC 24V / 2A

Kullanım ortamı

Çalışma sıcaklığı
5°C ila 40°C, 41°F ila 104°F
Nem
%30 ila %85, yoğuşmasız

Boyutlar (U×G×Y)

308 x 180 x 250 mm
12.1 x 7.1 x 9.8 in

Ağırlık

2.8 kg / 98.77 oz

Standart aksesuarlar

Güç kablosu (fişler: EU, CN, US, GB); güç adaptörü; USB Type-B kablosu; ribon baskı silindiri; termal etiket rulosu (1 adet); ribon (1 adet); boş ribon göbeği (1 adet).

İsteğe bağlı aksesuarlar

Wi-Fi modülü; Bluetooth modülü; etiket dağıtıcı/soyucu; etiket kesici; harici etiket rulosu tutucu.

MP4000D hakkında daha fazla bilgi

Yüksek performanslı barkod ve etiket baskısı için çift teknolojili masaüstü yazıcı MP4000D'yi keşfedin. Farklı sektörlerde operasyonları kolaylaştırır ve yoğun baskı işlerini zahmetsizce karşılar.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Adres: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, Çin

*Tüm özellikler ve tasarımlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.