MEFERI



MS300R

Scanner bague hautes performances

MS300R : l'avenir de la lecture mains libres

Appairage NFC instantané avec ME10

La fonction NFC OneTouch Easy Pair relie instantanément le MS300R à l'ordinateur portable au poignet MEFERI ME10. Avec Bluetooth 5.0, il offre des connexions efficaces et prend en charge différents profils Bluetooth pour une intégration fluide.

Modules polyvalents et portée étendue

Grâce à Intelligent Capture, le MS300R reconnaît rapidement les codes 1D et 2D. L'optique PRZM de Zebra permet même de lire les codes usés ou sales. Avec le module Zebra SE55, la portée atteint 15 mètres.

Bouton modulable et intégration aux gants

Le MS300R dispose d'un bouton de lecture amovible pour droitiers et gauchers. Il peut aussi être associé à un gant doté de sa propre fonction de lecture, pour répondre à différents besoins opérationnels.

Construction robuste et grande autonomie

Le cadre spécial du MS300R protège la vitre du module de lecture. Sa batterie de 1250mAh assure plus de 24 heures d'utilisation.

- Longue portée
- NFC OneTouch Easy Pair
- 1000mAh/1250mAh
- O.S. Linux
- CPU Qualcomm

Caractéristiques principales

Système d'exploitation

Sous Linux, optimisé pour une faible latence ; sûr et robuste pour l'industrie.

Processeur

Qualcomm QCC3034 Dual-Core 120MHz ; traitement hautes performances pour la lecture et le traitement des données en temps réel.

Mémoire

RAM 256KB / 4MB Flash ; capacité adaptée aux fonctions dédiées de l'appareil et aux applications de lecture.

Lecteur de codes-barres

Zebra SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55 ; Newland EM3596, N1. Lecture ultrarapide 1D/2D des codes imprimés, électroniques, endommagés ou sales.

NFC

13.56MHz ; ISO/IEC 15693 ; prise en charge du Tag mode pour des échanges de données efficaces.

Réseau sans fil PAN (WPAN)

BT 5.0 BR/EDR + BLE ; trois modes pris en charge : HID, SPP, BLE, GATT, pour le contrôle de la lecture et le transfert de données.

Voix et audio

Alertes personnalisables, fréquence de résonance de 2700Hz et jusqu'à 85 dBA à 10 cm pour confirmer clairement les lectures.

Boutons

Bouton de lecture amovible et remplaçable, configurable pour droitiers ou gauchers, compatible avec une utilisation sur gant.

Connexions et interfaces

USB 2.0 High-Speed (Client uniquement) et Pogo Pin pour des transferts et une charge fiables ; conception durable adaptée aux flux industriels.

Alimentation

Batterie standard amovible de 1000mAh (charge en 1.5 heure) ou étendue de 1250mAh (charge en 2 heures), avec plus de 24 heures d'autonomie. Remplacement rapide pour une activité continue. Charge par USB 2.0 Client et Pogo Pin.

Étanchéité et robustesse

IP65 (poussière et éclaboussures) ; plusieurs chutes de 5 ft / 1.5 m sur béton à température d'utilisation ; résiste à 1000 impacts (culbutes répétées de 1.6 ft / 0.5 m).

Conditions d'utilisation

Température d'utilisation
-10°C à 50°C, 14°F à 122°F
Humidité
5% à 95%, sans condensation

Dimensions (L×I×H)

Avec batterie standard :
69 × 35.6 × 23.5 mm
2.72 × 1.4 × 0.93 in
Avec batterie étendue :
69 × 35.6 × 26.5 mm
2.72 × 1.4 × 1.04 in

Poids

76.5 g / 2.7 oz (batterie 1000mAh)
83.2 g / 2.93 oz (batterie 1250mAh)

Accessoires standard

Adaptateur secteur (prises EU, CN, US, GB) ; batterie standard (1000mAh) ; bouton de lecture amovible ; sangle de doigt (Velcro) ; câble USB-C.

Accessoires en option

Batterie étendue (1250mAh) ; gants avec bouton de lecture pour gauchers et droitiers ; gant Gen2 avec bouton de lecture pour droitiers ; chargeurs de batteries à 4, 10 et 20 emplacements ; bouton de lecture au pouce ; dragonne ; tour de cou rétractable ; attache de ceinture rétractable ; adaptateur Bluetooth ; câble d'interface USB vers RS-232.

En savoir plus sur le MS300R

Découvrez le scanner bague MS300R : lecture mains libres fluide, portée étendue et efficacité dans tous les environnements de travail. Ses performances de lecture avancées améliorent la productivité.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Adresse : Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, Chine

*Les caractéristiques et le design peuvent être modifiés sans préavis.