MEFERI



MS300R

Scanner ad anello ad alte prestazioni

MS300R: indossa il futuro della lettura a mani libere

Associazione NFC immediata con ME10

NFC OneTouch Easy Pair collega immediatamente MS300R al computer indossabile MEFERI ME10. Bluetooth 5.0 offre connessioni efficienti e supporta diversi profili Bluetooth per un'integrazione semplice.

Moduli versatili e portata estesa

Con Intelligent Capture, MS300R riconosce rapidamente i codici 1D e 2D. L'ottica PRZM di Zebra legge anche codici usurati o sporchi. Con il modulo Zebra SE55, la distanza di lettura raggiunge 15 metri.

Pulsante flessibile e integrazione con guanti

MS300R integra un pulsante di scansione rimovibile utilizzabile con la mano destra o sinistra. Può anche essere abbinato a un guanto con funzione di scansione propria, per adattarsi a diverse esigenze operative.

Struttura robusta e lunga autonomia

La speciale cornice di MS300R protegge il vetro del modulo di scansione. La batteria da 1250mAh garantisce oltre 24 ore di utilizzo.

- Lunga portata
- NFC OneTouch Easy Pair
- 1000mAh/1250mAh
- O.S. Linux
- CPU Qualcomm

Caratteristiche principali

Sistema operativo

Basato su Linux, ottimizzato per la bassa latenza; sicuro e robusto per l'uso industriale.

Processore

Qualcomm QCC3034 Dual-Core 120MHz; elaborazione ad alte prestazioni per scansione e gestione dei dati in tempo reale.

Memoria

RAM 256KB / 4MB Flash; capacità adeguata alle funzioni dedicate del dispositivo e alle applicazioni di scansione.

Lettore di codici a barre

Zebra SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1. Lettura ultrarapida 1D/2D di codici stampati, elettronici, danneggiati e sporchi.

NFC

13.56MHz; ISO/IEC 15693; supporto Tag mode per uno scambio dati efficiente.

Rete wireless PAN (WPAN)

BT 5.0 BR/EDR + BLE; tre modalità supportate: HID, SPP, BLE, GATT, per ampliare le opzioni di controllo della scansione e trasferimento dati.

Voce e audio

Avvisi personalizzabili, frequenza di risonanza 2700Hz, fino a 85 dBA a 10 cm per conferme di lettura chiare.

Pulsanti

Pulsante di scansione rimovibile e sostituibile, configurabile per destrimani o mancini, integrabile con l'uso su guanto.

Connessioni e interfacce

USB 2.0 High-Speed (solo Client) e Pogo Pin per trasferimento dati e ricarica affidabili; struttura durevole per i flussi industriali.

Alimentazione

Batteria standard rimovibile da 1000mAh (ricarica in 1.5 ore) o estesa da 1250mAh (ricarica in 2 ore), con oltre 24 ore di autonomia. Sostituzione rapida di entrambe per il lavoro continuo. Ricarica tramite USB 2.0 Client e Pogo Pin.

Tenuta e robustezza

IP65 (polvere e spruzzi); più cadute da 5 ft / 1.5 m sul cemento alla temperatura operativa; resiste a 1000 urti (ribaltamenti ripetuti da 1.6 ft / 0.5 m).

Ambiente di utilizzo

Temperatura operativa
-10°C a 50°C, 14°F a 122°F
Umidità
5% a 95%, senza condensa

Dimensioni (L×P×A)

Con batteria standard:
69 × 35.6 × 23.5 mm
2.72 × 1.4 × 0.93 in
Con batteria estesa:
69 × 35.6 × 26.5 mm
2.72 × 1.4 × 1.04 in

Peso

76.5 g / 2.7 oz (batteria 1000mAh)
83.2 g / 2.93 oz (batteria 1250mAh)

Accessori standard

Alimentatore (spine EU, CN, US, GB); batteria standard (1000mAh); pulsante di scansione rimovibile; cinturino da dito (Velcro); cavo USB-C.

Accessori opzionali

Batteria estesa (1250mAh); guanti con pulsante di scansione per mancini e destrimani; guanto Gen2 con pulsante per destrimani; caricabatterie a 4, 10 e 20 alloggiamenti; pulsante di scansione per pollice; cinturino da polso; laccio da collo retrattile; aggancio retrattile da cintura; dongle Bluetooth; cavo di interfaccia USB–RS-232.

Scopri di più su MS300R

Scopri lo scanner ad anello MS300R: lettura fluida a mani libere, portata estesa ed efficienza in ogni ambiente di lavoro. Le prestazioni di scansione avanzate aumentano la produttività.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Indirizzo: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, Cina

*Specifiche e design possono essere modificati senza preavviso.