MEFERI



MS300R

Wydajny skaner pierścieniowy

MS300R: przyszłość skanowania bez użycia rąk

Natychmiastowe parowanie NFC z ME10

NFC OneTouch Easy Pair natychmiast łączy MS300R z komputerem ubieralnym MEFERI ME10. Bluetooth 5.0 zapewnia sprawne połączenia i obsługę różnych profili Bluetooth, ułatwiając integrację.

Różne moduły i większy zasięg odczytu

Dzięki Intelligent Capture MS300R szybko rozpoznaje kody 1D i 2D. Optyka Zebra PRZM odczytuje nawet zużyte lub zabrudzone kody. Z modułem Zebra SE55 zasięg odczytu wynosi do 15 metrów.

Elastyczny przycisk i integracja z rękawicami

MS300R ma zdejmowany przycisk skanowania do obsługi lewą lub prawą ręką. Można go też połączyć z rękawicą z własną funkcją skanowania, dostosowując urządzenie do różnych zadań.

Solidna konstrukcja i długi czas pracy

Specjalna ramka MS300R chroni szybę modułu skanującego. Akumulator 1250mAh zapewnia ponad 24 godziny użytkowania.

- Duży zasięg
- NFC OneTouch Easy Pair
- 1000mAh/1250mAh
- O.S. Linux
- CPU Qualcomm

Główne cechy

System operacyjny

Na bazie Linux, optymalizacja pod kątem niskich opóźnień; bezpieczeństwo i trwałość w przemyśle.

Procesor

Qualcomm QCC3034 Dual-Core 120MHz; wydajne przetwarzanie dla skanowania i obsługi danych w czasie rzeczywistym.

Pamięć

RAM 256KB / 4MB Flash; pojemność wystarczająca do dedykowanych funkcji urządzenia i aplikacji skanujących.

Czytnik kodów kreskowych

Zebra SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1. Ultraszybki odczyt 1D/2D kodów drukowanych, elektronicznych, uszkodzonych i zabrudzonych.

NFC

13.56MHz; ISO/IEC 15693; obsługa Tag mode dla sprawnej wymiany danych.

Sieć bezprzewodowa PAN (WPAN)

BT 5.0 BR/EDR + BLE; trzy tryby: HID, SPP, BLE, GATT, poszerzające możliwości sterowania skanowaniem i przesyłania danych.

Głos i dźwięk

Konfigurowalne alerty, częstotliwość rezonansowa 2700Hz, do 85 dBA z odległości 10 cm dla wyraźnego potwierdzenia odczytu.

Przyciski

Zdejmowany i wymienny przycisk skanowania, konfigurowany dla lewej lub prawej ręki; łatwa integracja z obsługą na rękawicy.

Połączenia i interfejsy

USB 2.0 High-Speed (tylko Client) i Pogo Pin dla niezawodnej transmisji danych i ładowania; trwała konstrukcja do pracy przemysłowej.

Zasilanie

Wymienny akumulator standardowy 1000mAh (ładowanie 1.5 godziny) lub powiększony 1250mAh (ładowanie 2 godziny), ponad 24 godziny pracy. Oba można szybko wymieniać, zachowując ciągłość działania. Ładowanie przez USB 2.0 Client i Pogo Pin.

Szczelność i wytrzymałość

IP65 (pył i zachlapania); wielokrotne upadki z 5 ft / 1.5 m na beton w temperaturze roboczej; odporność na 1000 uderzeń (powtarzane upadki z 1.6 ft / 0.5 m).

Warunki użytkowania

Temperatura pracy
-10°C do 50°C, 14°F do 122°F
Wilgotność
5% do 95%, bez kondensacji

Wymiary (dł.×szer.×wys.)

Z akumulatorem standardowym:
69 × 35.6 × 23.5 mm
2.72 × 1.4 × 0.93 in
Z akumulatorem powiększonym:
69 × 35.6 × 26.5 mm
2.72 × 1.4 × 1.04 in

Masa

76.5 g / 2.7 oz (akumulator 1000mAh)
83.2 g / 2.93 oz (akumulator 1250mAh)

Akcesoria standardowe

Zasilacz (wtyczki EU, CN, US, GB); akumulator standardowy (1000mAh); zdejmowany przycisk skanowania; pasek na palec (Velcro); przewód USB-C.

Akcesoria opcjonalne

Akumulator powiększony (1250mAh); rękawice z przyciskiem skanowania dla lewej i prawej ręki; rękawica Gen2 z przyciskiem dla prawej ręki; ładowarki na 4, 10 i 20 akumulatorów; przycisk skanowania pod kciuk; pasek na nadgarstek; zwijana smycz na szyję; zwijany zaczep do paska; adapter Bluetooth; przewód interfejsu USB–RS-232.

Dowiedz się więcej o MS300R

Poznaj skaner pierścieniowy MS300R: płynne skanowanie bez użycia rąk, większy zasięg i wysoka wydajność w każdym środowisku pracy. Zaawansowany odczyt pomaga zwiększać produktywność.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Adres: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, Chiny

*Specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.