MEFERI



MS300R

Yüksek performanslı yüzük okuyucu

MS300R: Eller serbest taramayla geleceği takın

ME10 ile anında NFC eşleştirme

NFC OneTouch Easy Pair, MS300R'yi MEFERI ME10 giyilebilir bilgisayara anında bağlar. Bluetooth 5.0 ve farklı Bluetooth profil desteği, verimli bağlantı ve sorunsuz entegrasyon sağlar.

Çok yönlü modüller ve uzun okuma mesafesi

MS300R, Intelligent Capture teknolojisiyle 1D ve 2D barkodları hızla tanır. Zebra PRZM optiği, aşınmış veya kirli kodları bile okur. Zebra SE55 modülüyle 15 metreye kadar okuma mesafesine ulaşır.

Esnek tarama düğmesi ve eldiven entegrasyonu

MS300R'nin çıkarılabilir tarama düğmesi sol ve sağ elle kullanıma uygundur. Kendi tarama işlevi olan bir eldivenle entegre edilerek farklı tarama ihtiyaçlarına esnek biçimde uyum sağlar.

Sağlam yapı ve uzun çalışma süresi

MS300R'nin özel çerçevesi tarama modülünün camını korur. 1250mAh batarya, 24 saatten uzun kullanım süresi sunar.

Uzun menzil	NFC OneTouch Easy Pair	1000mAh/1250mAh	O.S.	CPU Qualcomm
			Linux	

Temel özellikler

İşletim sistemi

Linux tabanlı, düşük gecikmeli işlemler için optimize edilmiş; endüstriyel kullanım için güvenli ve sağlam.

İşlemci

Qualcomm QCC3034 Dual-Core 120MHz; gerçek zamanlı tarama ve veri işleme için yüksek performans.

Bellek

RAM 256KB / 4MB Flash; özel cihaz işlevleri ve tarama uygulamaları için yeterli kapasite.

Barkod okuyucu

Zebra SE4107, SE4750MR, SE4750SR, SE55; Newland EM3596, N1. Basılı, elektronik, hasarlı ve kirli kodlarda ultra hızlı 1D/2D tarama.

NFC

13.56MHz; ISO/IEC 15693; verimli veri alışverişi için Tag modu desteği.

Kablosuz PAN (WPAN)

BT 5.0 BR/EDR + BLE; üç mod desteği: HID, SPP, BLE, GATT. Tarama kontrolü ve veri aktarımı için esnek bağlantı.

Ses ve bildirimler

Özelleştirilebilir uyarılar, 2700Hz rezonans frekansı, net tarama onayı için 10 cm mesafede 85 dBA'ya kadar ses.

Düğmeler

Çıkarılabilir ve değiştirilebilir tarama tetik düğmesi; sol veya sağ el için yapılandırılabilir, eldivenle kullanıma sorunsuz entegre olur.

Bağlantılar ve arayüzler

Güvenilir veri aktarımı ve şarj için USB 2.0 High-Speed (yalnızca Client) ve Pogo Pin; endüstriyel iş akışlarına uygun dayanıklı tasarım.

Güç

Çıkarılabilir 1000mAh standart batarya (1.5 saatte şarj) veya 1250mAh genişletilmiş batarya (2 saatte şarj), 24 saatten uzun çalışma. İkisi de kesintisiz çalışma için hızla değiştirilir. USB 2.0 Client ve Pogo Pin ile şarj.

Sızdırmazlık ve dayanıklılık

IP65 (toz ve sıçramalara dayanıklı); çalışma sıcaklığında betona birden fazla 5 ft / 1.5 m düşme; 1000 darbeye dayanım (1.6 ft / 0.5 m tekrarlı yuvarlanma).

Kullanım ortamı

Çalışma sıcaklığı
-10°C ila 50°C, 14°F ila 122°F
Nem
%5 ila %95, yoğuşmasız

Boyutlar (U×G×Y)

Standart batarya ile:
69 × 35.6 × 23.5 mm
2.72 × 1.4 × 0.93 in
Genişletilmiş batarya ile:
69 × 35.6 × 26.5 mm
2.72 × 1.4 × 1.04 in

Ağırlık

76.5 g / 2.7 oz (1000mAh batarya)
83.2 g / 2.93 oz (1250mAh batarya)

Standart aksesuarlar

Güç adaptörü (fişler: EU, CN, US, GB); standart batarya (1000mAh); çıkarılabilir tarama tetik düğmesi; parmak kayışı (Velcro); USB-C kablo.

İsteğe bağlı aksesuarlar

Genişletilmiş batarya (1250mAh); sol ve sağ el için tarama düğmeli giyilebilir eldivenler; sağ el için Gen2 tarama düğmeli eldiven; 4, 10 ve 20 yuvalı batarya şarj cihazları; başparmak tarama tetik düğmesi; bilek kayışı; geri çekilebilir boyun askısı; geri çekilebilir kemer bağlantısı; Bluetooth dongle; USB–RS-232 arayüz kablosu.

MS300R hakkında daha fazla bilgi

MS300R yüzük okuyucuyla eller serbest, akıcı tarama, uzun erişim ve her çalışma ortamında yüksek verimlilik keşfedin. Gelişmiş tarama performansıyla üretkenliği artırın.

MEFERI

MEFERI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
+86 400-1818-815
meferi@meferi.com
www.meferi.com

Adres: Unit 3-2, Building 4, No. 2555, Section 2, Huanglong Avenue, Shuangliu District, Chengdu 610000, Sichuan, Çin

*Tüm özellikler ve tasarımlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.